

TERMÉKADATLAP

Linear LED Mobile Backlight sensor 200mm

LINEAR LED MOBILE BACKLIGHT USB | Rugalmasan felszerelhető, akkumulátoros, újratölthető rejtett lámpatest mozgásérzékelővel, indirekt világítással



Alkalmazási területek

- Konyhaszekrények
- Polc- és rejtett világítás
- Konyhák, munkaterületek
- Csak beltéri használatra

Termékelőnyök

- Sokoldalú szerelési lehetőségekhez szükséges tartozékok mellékelve
- Lágy fény az indirekt fényeloszlásnak köszönhetően

Termékjellemzők

- USB-kábellel tölthető akkumulátor
- PIR-mozgásérzékelő és természetesfény-érzékelő
- Színhőmérséklet: 4000 K



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	1,00 W
Névleges feszültség	5 V
Hálózati frekvencia	0 Hz
Névleges áram	1000,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Védelmi osztály	III
Üzem mód	Akkumulátor

Fotometriai adatok

Fényáram	50 lm
Fényhasznosítás	45 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	256,00 mm
Szélesség	46,00 mm
Magasság	41,00 mm
Product weight	183,00 g

LINEARLED MOBILE BL 200MM
SEN USBWT

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium Polikarbonát (PC)

Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+60 °C
Csatlakozás típusa	USB
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal / Szekrény-alulvilágítók
Felhasználási környezet	nem releváns
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Fényérzékelő / Mozcásérzékelő
Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő	30 s
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	3...5 m

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Lítiumion
Akkumulátorméret	Others
Mellékelt akkumulátorok száma	1
Akkumulátor névleges feszültsége	3.7 V
Az akkumulátor névleges kapacitása	500 mAh
Akkumulátor töltési ideje	4 h

VÉSZVILÁGÍTÁS

Teljesítmény vészvilágítási üzemmódban	1 W
--	-----

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
------------	-----------

Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	empty
--------------------	-------

berendezés_tartozékok

- USB-töltőkábel

Biztonsági tudnivalók

- Ez a termék nem játék. Gyermekek nem használhatják vagy működtethetik felügyelet nélkül.
- Nem helyettesíti a hagyományos, háztartásban használt világítást.
- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a lágyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe helyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC_LINEARLED MOBILE
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	LINEARLED MOBILE

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075610484	Hajtogatott doboz 1	41 mm x 46 mm x 256 mm	237.00 g	0.48 dm³
4058075610491	Shipping box 8	238 mm x 203 mm x 103 mm	2086.00 g	4.98 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.