

TERMÉKADATLAP

Submarine Sensor 60cm 8W 4000K

SUBMARINE SENSOR | Por- és páramentes lámpatest beépített mozgásérzékelővel

Alkalmazási területek

- Pincék, alagsorok, garázsok, raktárak
- Csak beltéri használatra



Termékelőnyök

- Könnyű beépítés a nagyobb rögzítési helynek és a könnyen nyitható tálcának köszönhetően
- Gyors és egyszerű fényforráscsere
- Jó, egyenletes megvilágítás
- Az érzékelős vezérlésnek köszönhetően energiatakarékos és kényelmes működés

Termékjellemzők

- Tartós és energiatakarékos LED-lámpatest
- Por- és kisnyomású vízsugár ellen védett (IP65-ös védettség)
- Érzékelési tartomány: 100% alapértelmezett beállításként 3 perc várakozási idővel
- Mozgásérzékelő (mikrohullámú technológia) állítható érzékelési paraméterekkel



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	8,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Bekapcsolási túláram	3,9 A
Teljes harmonikus torzítás	≤ 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	650 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	800 lm
Fényhasznosítás	80 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	140 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	651,00 mm
Szélesség	66,00 mm
Magasság	75,00 mm
Product weight	650,00 g

SUBMARINE SEN 60CM 1X7W 840
GR

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
--------------	--------

Ház színe	Szürke
Felépítmény anyaga	Műanyag
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+35 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK06
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	nem releváns
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Mozgásérzékelő
Érzékelőtechnológia	Mikrohullám
Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő	5 s...10 min
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	4...10 m
Természetes világítás érz. észl. küszöbe	0...30 lx

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	1
--------------------	---

berendezés_tartozékok

- A mozgásérzékelőt a Submarine ház tartalmazza. Minden LED csóvel működőképes

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SUBMARINE SEN 120 150 60 CM
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SUBMARINE LED
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075576377	Hajtogatott doboz 1	77 mm x 71 mm x 660 mm	738.00 g	3.61 dm ³
4058075576384	Shipping box 10	670 mm x 161 mm x 420 mm	8202.00 g	45.31 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.