

TERMÉKADATLAP

Submarine Through Wiring 150cm 19W 4000K

SUBMARINE THROUGHWIRING | Por- és páramentes lámpatest átmenő kábelcsatlakozással

Alkalmazási területek

- Pincék, alagsorok, garázsok, raktárak
- Csak beltéri használatra



Termékelőnyök

- Egyszerűen, szerszámok nélkül beépíthető
- Gyors és egyszerű fényforráscsere
- Jó, egyenletes megvilágítás
- Elővezetékezett változata könnyen falra és mennyezetre szerelhető
- Gyors és egyszerű vezetékezés a szerszám nélkül nyitható háznak köszönhetően

Termékjellemzők

- Tartós és energiatakarékos LED-lámpatest
- Por- és kisnyomású vízsugár ellen védett (IP65-ös védettség)
- Előszerelt átmenő kábelezési készlet
- Átmenő kábelezési készlet: 3 x 1,5 mm gyorscsatlakozóval
- 3 x 1,5mm²-es előre beépített átmenő kábelezés



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	19,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Bekapcsolási túláram	7,5 A
Teljes harmonikus torzítás	≤ 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	1900 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	2200 lm
Fényhasznosítás	105 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	140 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	1561,00 mm
Szélesség	66,00 mm
Magasság	75,00 mm
Product weight	1380,00 g

SUBMARINE 150CM

SUBMARINE 150CM

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
Ház színe	Szürke

Felépítmény anyaga	Műanyag
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+35 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK06
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	nem releváns
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	1
--------------------	---

berendezés_tartozékok

– Átmenő kábelezést biztosító készlet a csomagban

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészt, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SUBMARINE THRUWIRING
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SUBMARINE LED
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075576452	Hajtogatott doboz 1	77 mm x 71 mm x 1,565 mm	1657.00 g	8.56 dm³
4058075576469	Shipping box 6	1,582 mm x 235 mm x 182 mm	11173.00 g	67.66 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.