

TERMÉKADATLAP

DP SLIM ECO 600 18W 840 IP65

DAMP PROOF SLIM ECO | Por- és páramentes lámpatest keskeny házzal

Alkalmazási területek

- Ipari területek, raktárak
- Parkolók és aluljárók
- Garázsok
- Műhelyek, futószalagok



Termékelőnyök

- Egyenletes eloszlású fény
- Akár 50%-os energiamegtakarítás (a fénycsöves lámpatestekhez képest)
- Rendkívül vékony ház

Termékjellemzők

- Magas fényhasznosítás: akár 120 lm/W
- Sugárzási szög: 110°
- Védelem típusa: IP65

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	18,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	90 mA
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	AC hálózat

Fotometriai adatok

Fényáram	1980 lm
Fényhasznosítás	110 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 5 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	110 °

DP SLIM 18W CONE

DP SLIM POLAR

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	600,00 mm
Szélesség	60,00 mm
Magasság	35,00 mm
Product weight	185,00 g

DP SLIM ECO 600 18W

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	850 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Csatlakozás típusa	Kábel, 2 pólusú
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK06
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Rögzítési hossz	250 mm
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	15000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	15000 h

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási üzemmód tesztjének típusa	Egyik sem
--	-----------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	DP SLIM ECO IP65GY
	Kiegészítő műszaki információk	DP SLIM ECO IP65GY
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Jogi információk	DP SLIM ECO IP65GY

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	UGR-fájl (UGR-tábla)	DP SLIM 18W
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	DP SLIM 18W CONE
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	DP SLIM POLAR

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075601574	Hajtogatott doboz 1	670 mm x 65 mm x 40 mm	202.00 g	1.74 dm³
4058075601581	Shipping box 18	690 mm x 260 mm x 233 mm	4141.00 g	41.80 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.