



TERMÉKADATLAP

DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 2 | Por- és páramentes lámpatest T8 LED fényforrásokhoz

Alkalmazási területek

- Parkolóházak, raktárak, gyártóüzemek



PERFOR-
MANCE
CLASS

Termékelőnyök

- Vezetékezésre előkészített a cső alakú, AC táplálású LED-fényforrások könnyű beépíthetősége érdekében
- Robusztus ház
- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- 5 év garancia

Termékjellemzők

- Lámpatestház 1 vagy 2 T8 LED-fényforráshoz
- Védelem típusa: IP65
- A SubstiTUBE EM/UN és a SubstiTUBE Connected rendszerekhez használható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Védelmi osztály	I

Fotometriai adatok

Fényerősség	-
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Sugárzási szög	105 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	1261,00 mm
Szélesség	103,00 mm
Magasság	75,00 mm
Product weight	1300,00 g



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
Ház színe	Szürke
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Fénykibocsátó felület anyaga	Polikarbonát
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+45 °C
----------------------------------	--------------

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...80 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK08
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Nem
Cserélhető fényforrás	Nem

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / TÜV Rheinland / EAC / ROHS / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Ütésbiztos	Nem

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	-
--------------------	---

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Termékkép	Terméknév	EAN
-----------	-----------	-----



DP HOUSING 1200 2xLAMP TH-KIT 5x2.5

4058075695115

berendezés_tartozékok

- Minden szükséges szerelési tartozék mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	UI_DampProof_Housing_incl-TH-KIT
	Jogi információk	Legal Insert DP Housing IP65
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	DAMP PROOF 1200 2XLAMP HOUSING IP65
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	DAMP PROOF HOUSING IP65
CAD-/BIM-fájlok		Dokumentumnév
	CAD STEP 3D	DP HOUSING G2 2 1200

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075312456	Hajtogatott doboz 1	110 mm x 79 mm x 1,265 mm	1478.00 g	10.99 dm ³
4058075312463	Shipping box 6	1,282 mm x 236 mm x 265 mm	10141.00 g	80.18 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.