

TERMÉKADATLAP

URBAN LITE L 100W 840 IP65 GY

URBAN LITE | Út- és közvilágítás



Alkalmazási területek

- Utcák
- Parkolóhelyek, városi terek, parkok

Termékelőnyök

- Könnyű kialakítás
- Vékony profil
- 3 év garancia

Termékjellemzők

- Aszimmetrikus fényeloszlással különböző alkalmazási területekhez
- Oldalrögzítés 48...60 mm-es oszlopokhoz
- Beépített 220...240 V_{AC} előtét


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	100,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	440 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	29
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	10500 lm
Fényhasznosítás	105 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 5 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Sugárzási szög	140 ° x 95 °




URBAN LITE L 100W

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	455,00 mm
Szélesség	170,00 mm
Magasság	53,00 mm
Product weight	1120,00 g

Kábelhossz	400 mm
------------	--------



URBAN LITE L 100W

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
Ház színe	Szürke
Felépítmény anyaga	Alumínium
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30...+35 °C
Csatlakozás típusa	Kábel, 3 pólusú
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK07
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Oldalsó bejárat
Rögzítési hely	Rúd
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	35000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	20000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / REACH / RoHS
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	URBAN LIGHTING
	Jogi információk	URBAN LITE IP65 GY
	Jogi információk	URBAN LITE IP65 GY
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	URBAN LITE IP65 GY
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	URBAN LITE L 100W

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075678156	Hajtogatott doboz 1	58 mm x 490 mm x 195 mm	1374.00 g	5.54 dm³
4058075678163	Shipping box 8	500 mm x 400 mm x 252 mm	11883.00 g	50.40 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.