

TERMÉKADATLAP

URBAN LITE XL 150W 840 IP65 GY

URBAN LITE | Út- és közvilágítás



Alkalmazási területek

- Utcák
- Parkolóhelyek, városi terek, parkok

Termékelőnyök

- Könnyű kialakítás
- Vékony profil
- 3 év garancia

Termékjellemzők

- Aszimmetrikus fényeloszlással különböző alkalmazási területekhez
- Oldalrögzítés 48...60 mm-es oszlopokhoz
- Beépített 220...240 V_{AC} előtét


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	150,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	660 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	19
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	16200 lm
Fényhasznosítás	108 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 5 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Sugárzási szög	140 ° x 95 °




URBAN LITE XL 150W

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	550,00 mm
Szélesség	200,00 mm
Magasság	53,00 mm
Product weight	1540,00 g

Kábelhossz	400 mm
------------	--------



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
Ház színe	Szürke
Felépítmény anyaga	Alumínium
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30...+35 °C
Csatlakozás típusa	Kábel, 3 pólusú
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK07
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Oldalsó bejárat
Rögzítési hely	Rúd
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	35000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	20000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / REACH / RoHS
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	URBAN LIGHTING
	Jogi információk	URBAN LITE IP65 GY
	Jogi információk	URBAN LITE IP65 GY
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	URBAN LITE IP65 GY
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	URBAN LITE XL 150W

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075678293	Hajtogatott doboz 1	225 mm x 58 mm x 585 mm	1865.00 g	7.63 dm³
4058075678309	Shipping box 5	610 mm x 250 mm x 320 mm	9995.00 g	48.80 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.