

TERMÉKADATLAP

DL IP44 DN 115 8W 830 WT

DOWNLIGHT IP44 | Mélysugárzó lámpatestek IP44 védeettséggel



Alkalmazási területek

- Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Általános megvilágítás
- Közterek
- Lépcsőházak
- Folyosók
- Üzletek, üzletterek
- Fürdőszoba

Termékelőnyök

- Magas fényhasznosítás
- Nagyon homogén fény
- Egyszerű beépítés az integrált működtetőnek köszönhetően

Termékjellemzők

- Védelem típusa: IP44
- Fényhasznosítás: 100 lm/W




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	8,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	60,000 mA
Bekapcsolási túláram	6,5 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	250 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	186
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	100
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	160
Teljesítménytényező (λ)	0,50
Teljes harmonikus torzítás	< 80 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	800 lm
Fényhasznosítás	100 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Villogásmentes	Igen
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	100 °




DL IP44 DN 115 8W



DL IP44 DN 115 8W

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	115,00 mm
Magasság	42,00 mm
Product weight	70,00 g



DL IP44 DN 115 8W

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
RAL-szám [PIM]	RAL 9003
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Fénykibocsátó felület anyaga	Polikarbonát (PC)
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Kábel, 2 pólusú
Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Recessed
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Rögzítési átmérő	100 mm
Szerelési mélység	40 mm
Állítható	Nem
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	20000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	18000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	18000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	15000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	60 mA
ECG - Kimeneti impulzusáram	< 5 %

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EMC / ROHS 2.0 / REACH
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Ütésbiztos	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Termékkép	Terméknév	EAN
-----------	-----------	-----



DL IP44 FRAME DN 115 WT

4058075709904

berendezés_tartozékok

– Felületre szerelhető keretek tartozékként megvásárolhatók

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Jogi információk	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	Jogi információk	DL IP44 DN WT
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT




	Fényeloszlási görbe, poláris típus	DL IP44 DN 115 8W
---	------------------------------------	-------------------



Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4058075702943	Hajtogatott doboz 1	120 mm x 51 mm x 120 mm	97.00 g	0.73 dm³
4058075702950	Shipping box 10	269 mm x 250 mm x 136 mm	1176.00 g	9.15 dm³

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK



Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]
DL104 DN90	0.75	0.08	0.90	3.25	65	40	>00	>70
DL111 DN116	0.100	0.00	0.116	3.25	65	40	>00	>70
DL111 DN166	0.160	0.163	0.166	3.25	65	40	>00	>70
DL111 DN190	0.175	0.168	0.190	3.25	65	40	>00	>70
DL111 DN244	0.244	0.164	0.244	3.25	65	40	>00	>70

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.