

TERMÉKADATLAP

LED MOSQUITO CLA60 60 8 W/2700 K E27

LED MOSQUITO REPELENTE DUAL LIGHT | Lakossági LED fényforrások kiegészítő funkcióval



Alkalmazási területek

- Háztartási alkalmazási területek
- Általános megvilágítás
- Éttermek
- Kereskedelmi alkalmazási területek
- Lakásbelső
- Irodák

Termékelőnyök

- Könnyű beépíthetőség
- Azonnali 100%-os fényerő, bemelegedési idő nélkül
- Beépíthető a meglévő világítási rendszerekbe újrazetetékezés vagy módosítás nélkül

Termékjellemzők

- Fejelés: E27
- Higanymentes fényforrások
- Szúnyogok elleni védelem




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	8 W
Méretezési teljesítmény	8.00 W
Névleges feszültség	220...240 _ V
Helyettesítő fényforrás teljesítménye	60 W
Névleges áram	42 mA
Áram típusa	AC
Üzemi frekvencia	50...60 Hz
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Fényforrások max. száma a megsz 10 A (B)	80
Fényforrások maximális száma 16 A-es megszakítón (B)	120
Teljes harmonikus torzítás	< 120 %
Teljesítménytényező (λ)	≥ 0,70

Fotometriai adatok

Fényerősség	120 cd
Fényáram	840 lm
Névleges hasznos fényáram 90°	840 lm
Fényhasznosítás	105 lm/W
Megtartási tényező az élettartam	0.70
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színhőmérséklet	2700 K
Színvisszaadási index, Ra	80
Fényszín	827
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc
Méretezési csúcsintenzitás	120 cd
Villogás mértékegysége (Pst LM)	0,167
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	0,649



EPREL data spectral diagram PROF
LEDr 2700K

Világítástechnikai adatok

Sugárzási szög	220 °
Bemelegedési idő (60 %)	< 1.00 s
Bekapcsolás ideje	< 0.5 s

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	110.00 mm
Átmérő	60,00 mm
Maximális átmérő	60 mm
Product weight	40,00 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál	<108 °C

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000
LM-tényező az élettartam végén	0.70

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	E27
Higanytartalom	0.0 mg
Higanymentes	Igen

Termékhez tartozó megjegyzés	A műszaki paraméterek a teljes fényforrásra vonatkoznak / Mivel a fénykibocsátó diódákat összetett gyártási folyamatok alapján állítják elő, a technikai LED-ek paraméterei esetében feltüntetett értékek csupán statisztikai jellegűek, és nem feltétlenül felelnek meg az egyes termékek tényleges műszaki paramétereinek (amelyek eltérhetnek a jellemző értékektől)
------------------------------	---

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Nem
-------------------------	-----

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	F 1)
Energiafogyasztás	8.00 kWh/1000h
Védelem típusa	IP20
Szabványok	CE
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0

1) Az energiahatékonysági besorolás (EEC): az A++ (legmagasabb hatékonyság) és az E (legalacsonyabb hatékonyság) energiaosztály.

Országspecifikus kategóriák

Rendelési szám	LCLA60 MOSQ 8W/
----------------	-----------------

LOGISZTIKAI ADATOK

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
--------------------------------	--------------

Az energiacímkzésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	LED
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	MLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	E27
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Készenléti energiafogyasztás	0.00 W
Hálózatba kapcsolt készenléti energiafogyasztás összekapcsolt fényforrások esetében	0.00 W
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Igen
Hossz	110,00 mm

Magasság (a hengeres lámpatestek is)	60.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	60.00 mm
x színkoordináta	0,4586
y színkoordináta	0,4102
R9 színvisszaadási index	2
Fénynyílásszög	WIDE_CONE_120
Élettartam-tényező	0,9
Eltolási tényező	0,9
Egy fluoreszkáló fényforrást helyettesítő LED fényforrás	Nem
EPREL-AZONOSÍTÓ	1139305,1225375
Modellszám	AC36324,AC42663

LETÖLTÉSEK

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	EPREL data spectral diagram PROF LEDr 2700K

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075592193	Hajtogatott doboz 1	61 mm x 61 mm x 118 mm	56.00 g	0.44 dm³
4058075592209	Shipping box 12	378 mm x 134 mm x 130 mm	796.00 g	6.58 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.