

TERMÉKADATLAP

LED Star Classic A 15 Decor 2.5W 622 Yellow E27

LED STAR DÉCOR CLASSIC A | Színes LED fényforrások, klasszikus villanykörte alakú kivitelben, korszerűsítő cseréhez használható menetes fejeléssel



Alkalmazási területek

- Beltéri világítás, teraszok, sörkertek és éttermek
- Energiatakarékos, alacsony karbantartási igény kempingekben és szabadidőparkokban való használatra
- Fényfüzerek
- Kültéren csak lámpatestekben használható (minimum IP65-ös védettség)

Termékelőnyök

- Alacsonyabb energiafogyasztás, mint az izzólámpák vagy halogénlámpák esetében
- Rendkívül hosszú élettartam
- A hagyományos izzószálas fényforrások egyszerű, közvetlen kiváltása
- Alacsony hőteljesítmény

Termékjellemzők

- LED-fényforrás hálózati feszültséghez
- Hagyományos villanykörte forma



- Fejelés: E27
- Szabályozókkal nem használható
- Higanymentes fényforrások


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	2,5 W
Méretezési teljesítmény	2.50 W
Névleges feszültség	220...240 V
Üzem mód	AC hálózat
Helyettesítő fényforrás teljesítménye	23 W
Névleges áram	19 mA
Áram típusa	AC
Bekapcsolási túláram	1.8 A
Üzemi frekvencia	50/60 Hz
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Fényforrások max. száma a megsz 10 A (B)	250
Fényforrások maximális száma 16 A-es megszakítón (B)	400
Teljesítménytényező (λ)	> 0,40

Fotometriai adatok

Fényáram	235 lm
Névleges hasznos fényáram 90°	235 lm
Fényhasznosítás	94 lm/W
Megtartási tényező az élettartam	0.70
Színhőmérséklet (megnevezés)	Sárga
Színhőmérséklet	2200 K
Színvisszaadási index, Ra	60
Fényszín	622
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Névleges LLMF 6000 óránál	0.80
Villogás mértékegysége (Pst LM)	1.0
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤0.4



LEDSCLA233W622230VYEE27AC3236201

Világítástechnikai adatok

Sugárzási szög	300 °
Bemelegedési idő (60 %)	< 0.50 s
Bekapcsolás ideje	< 0.5 s

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	105.00 mm
Átmérő	60,00 mm
Maximális átmérő	60 mm
Product weight	31,00 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál	60 °C

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	15000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000
LM-tényező az élettartam végén	0.70
Névleges LSF 6000 óránál	≥ 0.90

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	E27
Higanytartalom	0.0 mg
Higanymentes	Igen
Tervező/változat	Színes

Termékhez tartozó megjegyzés	A műszaki paraméterek a teljes fényforrásra vonatkoznak / Mivel a fénykibocsátó diódákat összetett gyártási folyamatok alapján állítják elő, a technikai LED-ek paraméterei esetében feltüntetett értékek csupán statisztikai jellegűek, és nem feltétlenül felelnek meg az egyes termékek tényleges műszaki paramétereinek (amelyek eltérhetnek a jellemző értékektől)
------------------------------	---

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Nem
-------------------------	-----

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Védelem típusa	IP20
Szabványok	CE / EAC
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	DRAA/C-4-827-220-240-E27-55
Rendelési szám	LEDSCLA23 2,5W/

LOGISZTIKAI ADATOK

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
--------------------------------	--------------

Az energiacímkzésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	LED
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	MLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	E27
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fényűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Készenléti energiafogyasztás	0.00 W
Hálózatba kapcsolt készenléti energiafogyasztás összekapcsolt fényforrások esetében	0 W
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Igen
Hossz	105,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	60.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	60.00 mm
x szíinkoordináta	0,541

y színkoordináta	0,446
R9 színvisztaadási index	1
Fénynyílásszög	SPHERE_360
Élettartam-tényező	0.90
Eltolási tényező	0.40
Egy fluoreszkáló fényforrást helyettesítő LED fényforrás	Nem
EPREL-AZONOSÍTÓ	523240
Modellszám	AC32362,AC32362

Biztonsági tudnivalók

- Ne érintse meg a fényforrást, ha törött.
- Nem használható, ha a külső izzó hibás.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LED lamps CLA,B,G,P
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	LEDSCLA233W622230VYEE27AC3236201

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075433922	Hajtogatott doboz 1	60 mm x 60 mm x 145 mm	46.00 g	0.52 dm³
4058075603622	Shipping box 6	202 mm x 134 mm x 120 mm	362.00 g	3.25 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

- For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee
- A további termékekkel kapcsolatos tudnivalók és a LED-fényforrásokra vonatkozó aktuális információk a következő hivatkozáson találhatók: www.ledvance.com/ledlamps

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.