

TERMÉKADATLAP

HALOPIN PRO 20 W 230 V G9

HALOPIN® PRO | Halogénizzók G9 típusú fejeléssel



Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás
- Munkahelyi világítás
- Világítás olvasáshoz
- Asztalvilágítás
- Tükörvilágítás
- Kiemelő világítás
- Hangulatvilágítás

Termékelőnyök

- Ragyogó kiemelő világítás
- Hihetetlenül kompakt méretei révén a legmodernebb formájú lámpatestekhez is ideális
- Robusztus izzólámpa-kialakítás az egyedi fejlesztésű fejelési technológiának köszönhetően
- Nyitott lámpatestekhez való használatra (az IEC 60598-1 szabvány szerint)
- UV-szűrő
- Az integrált biztosítéknak köszönhetően megfelel az IEC 60432-2 szabványnak
- A standard referenciatermékhez képest alacsonyabb hőteljesítmény
- A fényforrás megbízhatóan lekapcsol
- Nem tartalmaz higanyt

Termékjellemzők

- Átlagos élettartam: 2000 óra



- Szabályozható
- Színvisszaadási index R_a : 100

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	20 W
Méretezési teljesítmény	20.00 W
Névleges feszültség	230 V
Helyettesítő fényforrás teljesítménye	25 W

Fotometriai adatok

Fényáram	235 lm
Fényhasznosítás	11 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színhőmérséklet	2700 K
Színvisszaadási index, Ra	100
Fényszín	1027



349631_HAL_HV_UVS

Világítástechnikai adatok

Bekapcsolás ideje	0.0 s
-------------------	-------

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	43.00 mm
Fényponttávolság (LCL)	22,0 mm
Átmérő	14,00 mm
Product weight	2,9 g

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	50000
---------------------------	-------

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G9
Higanymentes	Igen
Tervező/változat	Fénycső

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
Üzemhelyzet	Bármilyen

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	20.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	HSGST/C/UB-20-230-G9-22
Rendelési szám	66720 ECO

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	MLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	G9
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	43,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	14.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	14.00 mm
x színkoordináta	0.460
y színkoordináta	0.411
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	714449
Modellszám	AC35304

Biztonsági tudnivalók

- Ne érintse meg a fényforrást, ha törött.
- Nem használható, ha a külső izzó hibás.
- A fényforrás csak zárt lámpatestben használható.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	HAL G9

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349631_HAL_HV_UVS

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4008321945273	Hajtogatott doboz 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	6.00 g	0.04 dm³
4052899262553	Csomag 10			
4058075308183	Csomag 2	23 mm x 50 mm x 70 mm	10.00 g	0.08 dm³
4008321945280	Shipping box 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	126.00 g	0.93 dm³
4052899262560	Shipping box 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	1195.00 g	10.23 dm³
4058075308190	Shipping box 16	192 mm x 59 mm x 80 mm	122.00 g	0.91 dm³
4058075308206	Szállítódoboz 192	366 mm x 201 mm x 176 mm	1630.00 g	12.95 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.