

TERMÉKADATLAP

HALOLINE 750 W 230 V R7S

HALOLINE® Standard | Két végén fejtelt halogénizzók csőfejeléssel



Alkalmazási területek

- Ideális épületek kiemelő megvilágítására
- Általános megvilágítás
- Bejáratvilágítás
- Útvilágítás
- Kerti világítás
- Közlekedési területek
- Üzletek, üzletterek
- Éttermek, szállodák és hasonló nagy presztízsű alkalmazási területek
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

Termékelőnyök

- Ragyogó kiemelő fény
- Nincs szükség transzformátorra
- Nem tartalmaz higanyt

Termékjellemzők

- Átlagos élettartam: 2000 óra
- 100%-ban szabályozható
- Színvisszaadási index R_a : 100
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Üzemhelyzet: p15



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	750 W
Méretezési teljesítmény	750.00 W
Névleges feszültség	230 V

Fotometriai adatok

Fényáram	15000 lm
Fényhasznosítás	20 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színhőmérséklet	3000 K
Színvisszaadási index, Ra	100
Fényszín	1030
UV-védelem	Nem



349635_HAL_ohne_UVS

Világítástechnikai adatok

Bekapcsolás ideje	0 s
-------------------	-----

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	189.00 mm
Átmérő	12,0 mm
Product weight	13,00 g

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	R7s
Higanymentes	Igen
Tervező/változat	Fénycső

Termékhez tartozó megjegyzés	Biztosítékvédelem az IEC60357, EN60357 szabványok szerint ajánlott értékekkel / Kültéri alkalmazási területeken és párás helyeken történő üzemeltetéshez speciális, jóváhagyott lámpatestek használata szükséges
------------------------------	--

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
Üzemhelyzet	p15

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	750.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	HDG-750-230-R7s-191,1
Rendelési szám	64560 750W 230V

Az energiacímkzésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	MLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	R7s
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	189,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	12.0 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	12.0 mm
x színkoordináta	0.444
y színkoordináta	0.406
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	714424,1635408
Modellszám	AC35326,AC54067

Biztonsági tudnivalók

– Ne érintse meg a fényforrást, ha törött.

- Nem használható, ha a külső izzó hibás.
- A fényforrás csak zárt lámpatestben használható.
- Nem helyettesíti a hagyományos, háztartásban használt világítást.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	Traditional lamp
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration R7s
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349635_HAL_ohne_UVS

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4050300004167	Hajtogatott doboz 1	26 mm x 26 mm x 238 mm	21.00 g	0.16 dm³
4050300223933	Shipping box 12	247 mm x 114 mm x 91 mm	312.00 g	2.56 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.