

TERMÉKADATLAP

HALOSTAR PRO 37 W 12 V GY6.35

HALOSTAR® PRO | Alacsony feszültségű halogénizzók pines fejeléssel



Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás
- Konyhaviágítás
- Világítás olvasáshoz
- Bejáratvilágítás
- Üzletek, üzletterek
- Éttermek, szállodák és hasonló nagy presztízsű alkalmazási területek
- Irodák, középületek
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

Termékelőnyök

- Ragyogó kiemelő világítás
- Jelentősen alacsonyabb a CO₂-kibocsátás a szabványos változathoz képest
- Magas fényhasznosítás a normál fényforrásokhoz képest
- Hihetetlenül kompakt méretei révén a legmodernebb formájú lámpatestekhez is ideális
- Nyitott lámpatestekhez való használatra (az IEC 60598-1 szabvány szerint)
- UV-szűrő
- Nem tartalmaz higanyt

Termékjellemzők

- Átlagos élettartam: 4000 óra
- 100%-ban szabályozható



- Színvisszaadási index R_a : 100
- IRC-technológia

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	37 W
Méretezési teljesítmény	37.00 W
Névleges feszültség	12 V
Helyettesítő fényforrás teljesítménye	50 W

Fotometriai adatok

Fényáram	800 lm
Fényhasznosítás	21 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színhőmérséklet	2900 K
Színvisszaadási index, Ra	100
Fényszín	1029
UV-védelem	Igen



349619_HAL_IRC

Világítástechnikai adatok

Bekapcsolás ideje	0.0 s
-------------------	-------

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	44.00 mm
Fényponttávolság (LCL)	30,0 mm
Átmérő	12 mm
Product weight	1,54 g

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	50000
---------------------------	-------

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	GY6.35
Higanymentes	Igen

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
Üzemhelyzet	Bármilyen

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	35.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	HSGS/C/AXUBIB-35-12-GY6.35-12/30
Rendelési szám	64432 ECO

Az energiacímkzésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	GY6.35
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	44,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	12 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	12 mm
x színkoordináta	0.444
y színkoordináta	0.406
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	714431
Modellszám	AC35321

Biztonsági tudnivalók

- Ne érintse meg a fényforrást, ha törött.
- Nem használható, ha a külső izzó hibás.
- A fényforrás csak zárt lámpatestben használható.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration HAL LOW VOLT

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349619_HAL_IRC

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4050300615905	Hajtogatott doboz 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	2.50 g	0.04 dm³
4050300942445	Shipping box 40	125 mm x 127 mm x 121 mm	197.40 g	1.92 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.