

TERMÉKADATLAP

HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE® 2000 | Alacsony feszültségű halogénizzók pines fejeléssel



Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás
- Bejáratvilágítás
- Kiemelő világítás
- Világítás olvasáshoz
- Kerti világítás
- Üzletek, üzletterek
- Éttermek, szállodák és hasonló nagy presztízsű alkalmazási területek
- Irodák, középületek
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

Termékelőnyök

- Ragyogó kiemelő fény
- Hihetetlenül kompakt méretei révén a legmodernebb formájú lámpatestekhez is ideális
- Nyitott lámpatestekhez való használatra (az IEC 60598-1 szabvány szerint)
- Axiális izzószál az optimálisan irányított fényért
- Speciális tűskék korrózió elleni védelemmel
- UV-szűrő
- Nem tartalmaz higanyt

Termékjellemzők

- Átlagos élettartam: 2000 óra
- 100%-ban szabályozható
- Színvisszaadási index R_a : 100



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	50 W
Méretezési teljesítmény	50.00 W
Névleges feszültség	12 V

Fotometriai adatok

Fényáram	910 lm
Fényhasznosítás	18 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színhőmérséklet	2950 K
Színvisszaadási index, Ra	100
Fényszín	1029
UV-védelem	Igen



349642_HAL_NV_UVS

Világítástechnikai adatok

Bekapcsolás ideje	0.0 s
-------------------	-------

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	44.00 mm
Fényponttávolság (LCL)	30,0 mm
Átmérő	12,00 mm
Product weight	2,2 g

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	50000
---------------------------	-------

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	GY6.35
Higanymentes	Igen

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
Üzemhelyzet	Bármilyen

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	50.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	HSGST/C/UB-50-12-GY6.35-12/30
Rendelési szám	64440 S AX 50W

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	GY6.35
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fényűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	44,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	12.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	12.00 mm
x színkoordináta	0.444
y színkoordináta	0.406
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	714472
Modellszám	AC35301

Biztonsági tudnivalók

– Ne érintse meg a fényforrást, ha törött.

- Nem használható, ha a külső izzó hibás.
- A fényforrás csak zárt lámpatestben használható.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration HAL LOW VOLT

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349642_HAL_NV_UVS

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075094277	Hajtogatott doboz 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	4.20 g	0.04 dm³
4058075307728	Csomag 2	23 mm x 50 mm x 70 mm	9.00 g	0.08 dm³
4058075094284	Shipping box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	209.00 g	1.86 dm³
4058075307742	Szállítódoboz 192	366 mm x 201 mm x 176 mm	1495.00 g	12.95 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.