

TERMÉKADATLAP

HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE® 2000 | Alacsony feszültségű halogénizzók pines fejeléssel



Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás
- Bejáratvilágítás
- Kiemelő világítás
- Világítás olvasáshoz
- Kerti világítás
- Üzletek, üzletterek
- Éttermek, szállodák és hasonló nagy presztízsű alkalmazási területek
- Irodák, középületek
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

Termékelőnyök

- Ragyogó kiemelő fény
- Hihetetlenül kompakt méretei révén a legmodernebb formájú lámpatestekhez is ideális
- Nyitott lámpatestekhez való használatra (az IEC 60598-1 szabvány szerint)
- Axiális izzószál az optimálisan irányított fényért
- Speciális tűskék korrózió elleni védelemmel
- UV-szűrő
- Nem tartalmaz higanyt

Termékjellemzők

- Átlagos élettartam: 2000 óra
- 100%-ban szabályozható
- Színvisszaadási index R_a : 100



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	10 W
Méretezési teljesítmény	10.00 W
Névleges feszültség	12 V

Fotometriai adatok

Fényáram	130 lm
Fényhasznosítás	13 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színhőmérséklet	2800 K
Színvisszaadási index, Ra	100
Fényszín	1028
UV-védelem	Igen



349642_HAL_NV_UVS

Világítástechnikai adatok

Bekapcsolás ideje	0.0 s
-------------------	-------

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	33.00 mm
Fényponttávolság (LCL)	22,0 mm
Átmérő	10,00 mm
Product weight	1,17 g

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	50000
---------------------------	-------

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G4
Higanymentes	Igen

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
Üzemhelyzet	Bármilyen

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	10.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	HSGS/C/AXUB-10-12-G4-10/22
Rendelési szám	64415 S AX

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	G4
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	33,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	10.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	10.00 mm
x színekoordináta	0.452
y színekoordináta	0.409
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	714476
Modellszám	AC35298

Biztonsági tudnivalók

- Ne érintse meg a fényforrást, ha törött.

- Nem használható, ha a külső izzó hibás.
- A fényforrás csak zárt lámpatestben használható.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration HAL LOW VOLT

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349642_HAL_NV_UVS

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075094178	Hajtogatott doboz 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	3.10 g	0.04 dm ³
4058075164130	Csomag 10	126 mm x 47 mm x 71 mm	26.00 g	0.42 dm ³
4058075164239	Csomag 5	115 mm x 25 mm x 70 mm	24.00 g	0.20 dm ³
4058075307957	Csomag 2	23 mm x 50 mm x 70 mm	7.00 g	0.08 dm ³
4058075094185	Shipping box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165.00 g	1.86 dm ³
4058075164246	Shipping box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165.00 g	1.86 dm ³
4058075307971	Szállítódoboz 192	366 mm x 201 mm x 176 mm	1284.00 g	12.95 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.