

TERMÉKADATLAP

DULUX T/E PLUS 18 W/830

OSRAM DULUX® T/E PLUS | CFLni, 3 csővel, 4 pines fejeléssel elektronikus előtétthez



Alkalmazási területek

- Irodák, középületek
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák, éttermek
- Ipari világítás

Termékelőnyök

- Kevesebb karbantartás

Termékjellemzők

- Jó színvisszaadási index
- Szabályozható (3...100%)
- Rövid és kompakt tűskés fejelésű fényforrás triplán csavart fénycsővekkel
- Egy végén fejtelt, négytűskés, túlbas GX24q rövid fejelés



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	18 W
Méretezési teljesítmény	19.00 W
Névleges feszültség	100 V
Névleges áram	0,23 A

Fotometriai adatok

Fényáram	1200 lm
Fényhasznosítás	63 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX melegfehér
Színhőmérséklet	3000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	830
Névleges LLMF 2000 óránál	0.90
Névleges LLMF 4000 óránál	0.84
Névleges LLMF 6000 óránál	0.83
Névleges LLMF 8000 óránál	0.81
Névleges LLMF 12 000 óránál	0.79
Névleges LLMF 16 000 óránál	0.78
Névleges LLMF 20 000 óránál	0.77



349617_FL_830

MÉRETEK ÉS SÚLY



Teljes hossz	117.00 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	101,00 mm
Átmérő	12,00 mm
Csőátmérő	12 mm
Product weight	56,00 g

HŐMÉRSEKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-5...+40 °C
----------------------------------	-------------

Élettartam

Élettartam	13000 h
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.99
Névleges LSF 8000 óránál	0.99
Névleges LSF 12 000 óránál	0.95
Névleges LSF 16 000 óránál	0.81
Névleges LSF 20 000 óránál [PICOS]	0.50
B50 élettartam	20000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	GX24q-2
Higanytartalom	2.0 mg
Termékhez tartozó megjegyzés	Csak elektronikus előtétellel használható

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
-------------------------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	19.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FSMH-18/830-/P/-GX24q-2
Rendelési szám	DULUX T/E 18W/8

Az energiacímkezésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	CFLNI
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	GX24q-2
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fényűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	117,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	12.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	12.00 mm
x színkoordináta	0,440
y színkoordináta	0,403
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546465
Modellszám	AC34240

berendezés_tartozékok

- Alkalmas elektronikus előtétellel történő használatra

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077884-EN-00 - DULUX T
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349617_FL_830

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4050300342245	Hajtogatott doboz 1	45 mm x 48 mm x 127 mm	67.00 g	0.27 dm³
4050300342252	Shipping box 10	240 mm x 102 mm x 146 mm	743.00 g	3.57 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.