

TERMÉKADATLAP

DULUX T/E PLUS 42 W/827

OSRAM DULUX® T/E PLUS | CFLni, 3 csővel, 4 pines fejeléssel elektronikus előtétthez



Alkalmazási területek

- Irodák, középületek
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák, éttermek
- Ipari világítás

Termékelőnyök

- Kevesebb karbantartás

Termékjellemzők

- Jó színvisszaadási index
- Szabályozható (3...100%)
- Rövid és kompakt tűskés fejelésű fényforrás triplán csavart fénycsővekkel
- Egy végén fejtelt, négytüskés, túlbas GX24q rövid fejelés



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	42 W
Méretezési teljesítmény	43.40 W
Névleges feszültség	135 V
Névleges áram	0,32 A

Fotometriai adatok

Fényáram	3050 lm
Fényhasznosítás	70 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX INTERNA
Színhőmérséklet	2700 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	827
Névleges LLMF 2000 óránál	0.90
Névleges LLMF 4000 óránál	0.84
Névleges LLMF 6000 óránál	0.83
Névleges LLMF 8000 óránál	0.81
Névleges LLMF 12 000 óránál	0.79
Névleges LLMF 16 000 óránál	0.78
Névleges LLMF 20 000 óránál	0.77



349636_FL_827

MÉRETEK ÉS SÚLY



Teljes hossz	169.00 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	153,00 mm
Átmérő	12 mm
Csőátmérő	12 mm
Product weight	80,00 g

HŐMÉRSEKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-5...+40 °C
----------------------------------	-------------

Élettartam

Élettartam	13000 h
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.99
Névleges LSF 8000 óránál	0.99
Névleges LSF 12 000 óránál	0.95
Névleges LSF 16 000 óránál	0.81
Névleges LSF 20 000 óránál [PICOS]	0.50
B50 élettartam	20000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	GX24q-4
Higanytartalom	2.0 mg
Termékhez tartozó megjegyzés	Csak elektronikus előtétellel használható

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
-------------------------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	44.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FSMH-42/827-/P/-GX24q-4
Rendelési szám	DULUX T/E 42W/8

Az energiacímkezésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	CFLNI
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	GX24q-4
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fényűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	169,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	12 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	12 mm
x színkoordináta	0,463
y színkoordináta	0,420
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546477
Modellszám	AC34252

berendezés_tartozékok

- Alkalmas elektronikus előtétellel történő használatra

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077884-EN-00 - DULUX T
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349636_FL_827

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4050300425665	Hajtogatott doboz 1	45 mm x 48 mm x 173 mm	81.33 g	0.37 dm³
4050300425672	Shipping box 10	240 mm x 102 mm x 190 mm	1172.33 g	4.65 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.