

TERMÉKADATLAP DULUX S 11 W/827

OSRAM DULUX® S | Rövid CFLni, 2 pines fejeléssel hagyományos előtéthez



Alkalmazási területek

- Ideális megoldás költséghatékony, mégis kreatív díszvilágításként
- Irodák, középületek
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák, éttermek

Termékelőnyök

- Kevesebb karbantartás

Termékjellemzők

- Jó színvisszaadási index
- Rövid és kompakt tüskés fejelésű fényforrás szimplán csavart fénycsövekkel
- Egy végén fejt, kéttüskés, túlábos G23 fejelés




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	11 W
Méretezési teljesítmény	12.40 W
Névleges feszültség	91 V
Névleges áram	0,16 A


Fotometriai adatok

Fényáram	900 lm
Fényhasznosítás	73 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX INTERNA
Színhőmérséklet	2700 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	827
Névleges LLMF 2000 óránál	0.85
Névleges LLMF 4000 óránál	0.78
Névleges LLMF 6000 óránál	0.76
Névleges LLMF 8000 óránál	0.75



349636_FL_827

MÉRETEK ÉS SÚLY





Teljes hossz	236.50 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	214,00 mm
Átmérő	12,00 mm
Csőátmérő	12 mm
Product weight	30,7 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-5...+40 °C
----------------------------------	-------------

Élettartam

Élettartam	6500 h
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.95
Névleges LSF 8000 óránál	0.81
B50 élettartam	10000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G23
Higanytartalom	1.6 mg

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Nem
-------------------------	-----

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	13.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FSD-11/827-I-G23
------------------------------	------------------

Rendelési szám	DULUX S 11W/827
----------------	-----------------

Az energiacímkezésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	CFLNI
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	G23
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	236,50 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	12.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	12.00 mm
x szíinkoordináta	0,455
y szíinkoordináta	0,415
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546491
Modellszám	AC34266

berendezés_tartozékok

– Alkalmas hagyományos előtétellel történő használatra

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349636_FL_827

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4050300006017	Hajtogatott doboz 1	23 mm x 36 mm x 242 mm	48.20 g	0.20 dm ³
4008321908780	Shipping box 10	190 mm x 54 mm x 257 mm	535.00 g	2.64 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.