

TERMÉKADATLAP

DULUX L 18 W/840 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® | 4 pines CFLni 2G11 típusú fejeléssel elektronikus/hagyományos előtéthez



Alkalmazási területek

- Irodák, középületek
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák, éttermek
- Ipar

Termékelőnyök

- Fele olyan rövid, mint a cső alakú fénycsövek

Termékjellemzők

- Rövid és kompakt tüskés fejelésű fényforrás duplán csavart fénycsövekkel
- Egy végén fejt, négytüskés, túlbas 2G11 fejelés
- Szabályozható (1...100 % QUICKTRONIC® QT_i DALI/DIM előtéttel)
- Jó színvisszaadási index



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	18 W
Méretezési teljesítmény	18.90 W
Névleges feszültség	58 V
Névleges áram	0,38 A

Fotometriai adatok


Fényáram	1175 lm
Fényhasznosítás	62 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX hidegfehér
Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	840
Névleges LLMF 2000 óránál	0.94
Névleges LLMF 4000 óránál	0.90
Névleges LLMF 6000 óránál	0.88
Névleges LLMF 8000 óránál	0.85
Névleges LLMF 12 000 óránál	0.84
Névleges LLMF 16 000 óránál	0.81
Névleges LLMF 20 000 óránál	0.80



349615_FL_840

MÉRETEK ÉS SÚLY





Teljes hossz	221.00 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	214,00 mm
Átmérő	17,5 mm
Csőátmérő	17,5 mm
Product weight	55,4 g

HŐMÉRSEKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-5...+40 °C
----------------------------------	-------------

Élettartam

Élettartam	13000 h ¹⁾
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.99
Névleges LSF 8000 óránál	0.99
Névleges LSF 12 000 óránál	0.95
Névleges LSF 16 000 óránál	0.81
Névleges LSF 20 000 óránál [PICOS]	0.50
B50 élettartam	20000 h

¹⁾ Előmelegítő ECG-vel

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	2G11
Higanytartalom	2.5 mg
Termékhez tartozó megjegyzés	Elektronikus és hagyományos előtéttel is használható

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
-------------------------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	19.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FSD-18/840-E-2G11-43,9/217
Rendelési szám	DULUX L 18W/840

Az energiacímkzésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	CFLNI
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	2G11
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	221,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	17,5 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	17,5 mm
x szíinkoordináta	0,380
y szíinkoordináta	0,380
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	666234
Modellszám	AC35910

berendezés_tartozékok

- Alkalmas szabványos előtétetekkel és fénycsőgyűjtőkkel való használatra
- Alkalmas elektronikus és hagyományos előtéttel történő használatra

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077919-EN-00 - DULUX L
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349615_FL_840

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4050300010724	Hajtogatott doboz 1	27 mm x 46 mm x 246 mm	67.67 g	0.31 dm³
4050300242125	Shipping box 10	260 mm x 136 mm x 103 mm	903.00 g	3.64 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

– A rendszergaranciáról és a garancia feltételeiről további információt a következő hivatkozáson talál: www.ledvance.com/system-guarantee

FELELŐSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.