

TERMÉKADATLAP

DULUX L 40 W/830 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® | 4 pines CFLni 2G11 típusú fejeléssel elektronikus/hagyományos előtéthez



Alkalmazási területek

- Irodák, középületek
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák, éttermek
- Ipar

Termékelőnyök

- Fele olyan rövid, mint a cső alakú fénycsövek

Termékjellemzők

- Rövid és kompakt tüskés fejelésű fényforrás duplán csavart fénycsövekkel
- Egy végén fejtelt, négytüskés, túlábos 2G11 fejelés
- Szabályozható (1...100 % QUICKTRONIC® QT_i DALI/DIM előtéttel)
- Jó színvisszaadási index




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	40 W
Méretezési teljesítmény	40.00 W
Névleges feszültség	126 V
Névleges áram	0,32 A


Fotometriai adatok


Fényáram	3150 lm
Fényhasznosítás	79 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX melegfehér
Színhőmérséklet	3000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	830
Névleges LLMF 2000 óránál	0.94
Névleges LLMF 4000 óránál	0.90
Névleges LLMF 6000 óránál	0.88
Névleges LLMF 8000 óránál	0.85
Névleges LLMF 12 000 óránál	0.84
Névleges LLMF 16 000 óránál	0.81
Névleges LLMF 20 000 óránál	0.80



349617_FL_830

MÉRETEK ÉS SÚLY





Teljes hossz	538.00 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	532 mm
Átmérő	17,5 mm
Csőátmérő	17,5 mm
Product weight	120,5 g

HŐMÉRSEKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-5...+40 °C
----------------------------------	-------------

Élettartam

Élettartam	13000 h ¹⁾
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.99
Névleges LSF 8000 óránál	0.99
Névleges LSF 12 000 óránál	0.95
Névleges LSF 16 000 óránál	0.81
Névleges LSF 20 000 óránál [PICOS]	0.50
B50 élettartam	20000 h

¹⁾ Előmelegítő ECG-vel

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	2G11
Higanytartalom	3.5 mg
Termékhez tartozó megjegyzés	Csak elektronikus előtétellel használható

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
-------------------------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	42.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FSDH-40/830-/P/-2G11-43,9/533
Rendelési szám	DULUX L 40W/830

Az energiacímkezésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	CFLNI
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	2G11
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fényűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	538,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	17,5 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	17,5 mm
x színkoordináta	0,440
y színkoordináta	0,403
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546513
Modellszám	AC34287

berendezés_tartozékok

- Alkalmas szabványos előtétekkel és fénycsőgyűjtőkkel való használatra
- Alkalmas elektronikus és hagyományos előtéttel történő használatra

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077919-EN-00 - DULUX L
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349617_FL_830

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4050300298894	Hajtogatott doboz 1	46 mm x 26 mm x 565 mm	154.33 g	0.68 dm³
4050300298900	Shipping box 10	572 mm x 136 mm x 109 mm	1712.67 g	8.48 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

– A rendszergaranciáról és a garancia feltételeiről további információt a következő hivatkozáson talál: www.ledvance.com/system-guarantee

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.