

TERMÉKADATLAP

DULUX L 55 W/954 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE | 4 pines CFLni 2G11 típusú fejeléssel elektronikus/hagyományos előtéthez, magas színvisszaadással



Alkalmazási területek

- Irodák, középületek
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák, éttermek
- Ipar

Termékjellemzők

- Rövid és kompakt tüskés fejelésű fényforrás duplán csavart fénycsövekkel
- Egy végén fejtelt, négytüskés, túlábás 2G11 fejelés
- Nagyon jó színvisszaadási index




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	55 W
Méretezési teljesítmény	55.00 W
Névleges feszültség	101 V
Névleges áram	0,55 A

Fotometriai adatok


Fényáram	3600 lm
Fényhasznosítás	65 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX DE LUXE nappali fény
Színhőmérséklet	5400 K
Színvisszaadási index, Ra	≥90
Fényszín	954
Névleges LLMF 2000 óránál	0.81
Névleges LLMF 4000 óránál	0.77
Névleges LLMF 6000 óránál	0.75
Névleges LLMF 8000 óránál	0.73
Névleges LLMF 12 000 óránál	0.71
Névleges LLMF 16 000 óránál	0.70
Névleges LLMF 20 000 óránál	0.68



349630_FL_954

MÉRETEK ÉS SÚLY





Teljes hossz	538.00 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	532 mm
Átmérő	17,5 mm
Csőátmérő	17,5 mm
Product weight	120,5 g

HŐMÉRSEKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-5...+40 °C
----------------------------------	-------------

Élettartam

Élettartam	13000 h
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.99
Névleges LSF 8000 óránál	0.99
Névleges LSF 12 000 óránál	0.95
Névleges LSF 16 000 óránál	0.81
Névleges LSF 20 000 óránál [PICOS]	0.50
B50 élettartam	20000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	2G11
Higanytartalom	5.0 mg
Termékhez tartozó megjegyzés	Csak elektronikus előtétellel használható

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
-------------------------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	58.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FSDH-55/954-/P/-2G11-43,9/533
Rendelési szám	DULUX L 55W/954

Az energiacímkezésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015





Használt világítástechnológia	CFLNI
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	2G11
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fényűrségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	538,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	17,5 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	17,5 mm
x színekoordináta	0,355
y színekoordináta	0,350
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546521
Modellszám	AC34295

berendezés_tartozékok

– Alkalmos elektronikus és hagyományos előtétellel történő használatra

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
 Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077919-EN-00 - DULUX L
 Tanúsítványok	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
 Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
Fénymérési és világítástervezési fájlok	Dokumentumnév
 Spektrális teljesítményeloszlás	349630_FL_954

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4050300321400	Hajtogatott doboz 1	46 mm x 26 mm x 565 mm	158.00 g	0.68 dm ³
4050300321417	Shipping box 10	572 mm x 136 mm x 109 mm	1713.00 g	8.48 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.