

TERMÉKADATLAP

DULUX F 24 W/830 2G10

OSRAM DULUX® F | Lapos CFLni, 2 csővel, 4 pinos fejeléssel elektronikus/hagyományos előtétthez



Alkalmazási területek

- Irodák, középületek
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák, éttermek
- Ipar

Termékelőnyök

- Rendkívül alacsony profil

Termékjellemzők

- Rövid és kompakt tűskés fejelésű fényforrás duplán csavart fénycsővekkel
- Egy végén fejt, négytüskés, túlbas 2G10 fejelés
- Jó színvisszaadási index



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	24 W
Méretezési teljesítmény	24.00 W
Névleges feszültség	87 V
Névleges áram	0,34 A


Fotometriai adatok

Fényáram	1700 lm
Fényhasznosítás	71 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX melegfehér
Színhőmérséklet	3000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	830
Névleges LLMF 2000 óránál	0.90
Névleges LLMF 4000 óránál	0.86
Névleges LLMF 6000 óránál	0.83
Névleges LLMF 8000 óránál	0.81
Névleges LLMF 12 000 óránál	0.77



349617_FL_830

MÉRETEK ÉS SÚLY



Teljes hossz	170.00 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	162 mm
Átmérő	16,30 mm
Csőátmérő	17,5 mm
Product weight	85,84 g

HŐMÉRSEKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-5...+40 °C
----------------------------------	-------------

Élettartam

Élettartam	9000 h ¹⁾
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.99
Névleges LSF 8000 óránál	0.95
Névleges LSF 12 000 óránál	0.64
B50 élettartam	13000 h

1) Előmelegítő ECG-vel

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	2G10
Higanytartalom	2.5 mg

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
-------------------------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	26.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FSD-24/830-E-2G10-90/165
Rendelési szám	DULUX F 24W/830

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	CFLNI
Nem irányított vagy irányított	NDLS

Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	2G10
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	170,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	16.30 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	16.30 mm
x színkoordináta	0,440
y színkoordináta	0,403
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546527
Modellszám	AC34301

berendezés_tartozékok

– Alkalmas elektronikus és hagyományos előtétrel történő használatra

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077916-EN-00 - DULUX F
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349617_FL_830

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4050300333601	Hajtogatott doboz 1	27 mm x 86 mm x 184 mm	111.00 g	0.43 dm ³
4050300333618	Shipping box 10	280 mm x 100 mm x 190 mm	1319.00 g	5.32 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.