

TERMÉKADATLAP HQL-TS 250 W/WDL

POWERSTAR HQL®-TS | Fémhalogén fényforrások kvarc kisülőcsővel zárt lámpatestekhez



Alkalmazási területek

- Előcsarnokok, recepciós területek
- Gyári vagy gyártócsarnokba szerelt világítás kis költségű beépítéssel
- Kiállítótermek és szakkiallítások
- Sportcsarnokok és több célra alkalmas csarnokok
- Autómentes zónák, közterek
- Parkok és kertek
- Épületek, emlékművek, hidak
- Kizárólag zárt lámpatestekben történő felhasználásra jóváhagyva
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

Termékelőnyök

- Magas hatásfok
- Egyenletes fényeloszlás
- Megfelelő, illetve kiváló színvisszaadás
- Gyorsan újragyújtható
- Az UV-értékek az UV-szűrőnek köszönhetően jóval az IEC 61167 szabványban megengedett maximális küszöbértékek alatt maradnak

Termékjellemzők

- POWERSTAR® kvarctechnológia
- Fényszínek: meleg fehér (WDL), semleges fehér (NDL), Daylight (D)



MŰSZAKI ADATOK


BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	250 W
Méretezési teljesítmény	250.00 W
Névleges feszültség	112 V
Gyújtófeszültség	4.0/25 kVp ¹⁾
Üzem mód	Hagyományos előtét (CCG) gyújtóval
Névleges áram	2,8 A
PFC-kondenzátor 50 Hz-en	32 µF

1) Minimum / Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	22000 lm
Fényhasznosítás	88 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér – DE LUXE
Színhőmérséklet	3200 K
Színvisszaadási index, Ra	80
Fényszín	832
Névleges LLMF 2000 óránál	0.70
Névleges LLMF 4000 óránál	0.60
Névleges LLMF 6000 óránál	0.55
Névleges LLMF 8000 óránál	0.52
Méretezési fényforrás-hatékonyság	88 lm/W
UV-védelem	Igen



502825_HQI_TS_250W_WDL

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	162.00 mm
Fényponttávolság (LCL)	81,0 mm
Átmérő	25,0 mm
Product weight	52,00 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Max. külső hőmérséklet (izzó)	650 °C
Max. hőmérséklet a fejelésnél	300 °C

Élettartam

Névleges LSF 2000 óránál	0.80
Névleges LSF 4000 óránál	0.97
Névleges LSF 6000 óránál	0.60
Névleges LSF 8000 óránál	0.55
B50 élettartam	12000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	Fc2
Higanytartalom	25.0 mg
Tervező/változat	Áttetsző

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Nem
Üzemhelyzet	P45
Zárt lámpatest szükséges	Igen
Melegindítás	Igen

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	275.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	MD/UB-250/832-H/E/SL-Fc2-25/162/H
Rendelési szám	HQI-TS 250W/WDL

Az energiacímkzésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	MH
Nem irányított vagy irányított	NDLS

Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	Fc2
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Burkolat	SECOND
Nagy fényűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	162,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	25,0 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	25,0 mm
x színkoordináta	0.424
y színkoordináta	0.400
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	1535170
Modellszám	AA35055

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	Discharge lamps excluding fluorescent lamps

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	502825_HQI_TS_250W_WDL

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4008321689177	Sleeves 1	260 mm x 51 mm x 65 mm	94.00 g	0.86 dm³
4008321689184	Shipping box 12	216 mm x 166 mm x 272 mm	984.00 g	9.75 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.