

TERMÉKADATLAP

HQI-TS 1000 W/D/S PRO

POWERSTAR HQI®-TS | Rövid ív, külső üvegbúra nélkül, zárt lámpatestekhez



Alkalmazási területek

- Sportstadionok és fényvető rendszerek
- Sportcsarnokok és több célra alkalmas csarnokok
- Repülőterek
- Napszimuláció, anyagtesztelés
- Kizárólag zárt lámpatestekben történő felhasználásra jóváhagyva
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

Termékelőnyök

- Kiváló színvisszaadás
- Kiváló színtabilitás
- Kismértékű fényáramvesztés a fényforrás élettartama alatt
- Gyorsan újragújtható
- Kompakt méretek kisméretű spotlámpákhoz
- Megfelelő beállítás a K12s fejelésnek köszönhetően

Termékjellemzők

- POWERSTAR® kvarctechnológia
- Fényszínek: semleges fehér (NDL), Daylight (D)



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	1000.00 W
Névleges feszültség	125 V
Gyújtófeszültség	4.0/36 kVp ¹⁾
Üzem mód	Hagyományos előtét (CCG) gyújtóval
Névleges áram	9600 mA
PFC-kondenzátor 50 Hz-en	85 µF

1) Minimum / Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	90000 lm
Fényhasznosítás	90 lm/W
Színhőmérséklet	6100 K
Színvisszaadási index, Ra	85
Fényszín	861
Névleges LLMF 2000 óránál	0.94
Névleges LLMF 4000 óránál	0.93
Névleges LLMF 6000 óránál	0.92
Névleges LLMF 8000 óránál	0.89
Méretezési fényforrás-hatékonyság	90 lm/W
UV-védelem	Nem

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	187.00 mm
Hossz	187,00 mm
Fényponttávolság (LCL)	93,0 mm
Átmérő	41,00 mm
Product weight	58,5 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Max. külső hőmérséklet (izzó)	950 °C
Max. hőmérséklet a fejelésnél	390 °C

Élettartam

Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.95
Névleges LSF 6000 óránál	0.79
Névleges LSF 8000 óránál	0.50
B50 élettartam	8000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	K12s-36
Higanytartalom	70.0 mg
Tervező/változat	Áttetsző
Termékhez tartozó megjegyzés	Nem alkalmas általános világításra

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Nem
Üzemhelyzet	p15
Zárt lámpatest szükséges	Igen
Melegindítás	Igen

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiafogyasztás	1100.00 kWh/1000h
-------------------	-------------------

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	MN-1000/961-H/E/SL-K12s=36-41/187/H
Rendelési szám	HQI-TS 1000W/D/

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082707-EN-00 - HQI 1000W-2000W
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE.AYA46.B.16106_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH double capped
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	384073_HQI_TS_D_S_CABLE

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4008321525475	Hajtogatott doboz 1	75 mm x 75 mm x 240 mm	124.00 g	1.35 dm³
4008321525482	Shipping box 10	395 mm x 165 mm x 265 mm	1436.00 g	17.27 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.