

TERMÉKADATLAP

HQI-BT 400 W/D PRO

POWERSTAR HQI®-T | Fémhalogén fényforrások kvarc kisülőcsővel zárt lámpatestekhez



Alkalmazási területek

- Gyárak és műhelyek
- Sportcsarnokok és több célra alkalmas csarnokok
- Ipari létesítmények
- Kikötők és kikötői létesítmények
- Teherpályaudvarok, konténerátrakodást végző létesítmények
- Épületek, emlékművek, hidak
- Kizárólag zárt lámpatestekben történő felhasználásra jóváhagyva
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

Termékelőnyök

- E40 menetes foglalat a fényforrások egyszerű kezeléséhez
- Az UV-értékek az UV-szűrőnek köszönhetően jóval az IEC 61167 szabványban megengedett maximális küszöbértékek alatt maradnak

Termékjellemzők

- POWERSTAR® kvarctechnológia
- Fényszínek: semleges fehér (N), Daylight (D)



MŰSZAKI ADATOK


BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	400 W
Méretezési teljesítmény	430.00 W
Névleges feszültség	115 V
Gyújtófeszültség	4.0/5.0 kVp ¹⁾
Üzem mód	Hagyományos előtét (CCG) gyújtóval
Névleges áram	4 A
PFC-kondenzátor 50 Hz-en	45 µF

1) Minimum / Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	34000 lm
Fényhasznosítás	79 lm/W
Színhőmérséklet	5500 K
Színvisszaadási index, Ra	≤ 87
Fényszín	855
Névleges LLMF 2000 óránál	0.92
Névleges LLMF 4000 óránál	0.90
Névleges LLMF 6000 óránál	0.87
Névleges LLMF 8000 óránál	0.85
Névleges LLMF 12 000 óránál	0.81
UV-védelem	Igen



384076_HQI_T_D_PRO

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	290.00 mm
--------------	-----------

Fényponttávolság (LCL)	175,0 mm
Átmérő	62 mm
Product weight	220,00 g

Élettartam

Névleges LSF 2000 óránál	0.96
Névleges LSF 4000 óránál	0.94
Névleges LSF 6000 óránál	0.93
Névleges LSF 8000 óránál	0.88
Névleges LSF 12 000 óránál	0.81
B50 élettartam	16000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	E40
Higanytartalom	69.0 mg
Tervező/változat	Áttetsző
Termékhez tartozó megjegyzés	NAV® előtéttel

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Nem
Üzemhelyzet	Bármilyen
Zárt lámpatest szükséges	Igen
Melegindítás	Nem

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	430.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	MT/UB-400/960-H/E/SL-E40-62/285
Rendelési szám	HQI-BT 400W/D P

Az energiacímkzésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	MH
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	E40
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem

Állítható színű fényforrás	Nem
Burkolat	SECOND
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	290,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	62 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	62 mm
x színkoordináta	0,332
y színkoordináta	0,349
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546563
Modellszám	AC34337

Biztonsági tudnivalók

- Beépítés előtt válassza le a hálózatról.
- Nem használható, ha a külső izzó hibás.
- A fényforrás csak zárt lámpatestben használható.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077886-EN-00 - HQI
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE.AYA46.B.16087_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH single capped
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	384076_HQI_T_D_PRO

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4008321677860	Sleeves 1	65 mm x 65 mm x 325 mm	260.00 g	1.37 dm ³
4008321677877	Shipping box 12	318 mm x 253 mm x 342 mm	3534.00 g	27.52 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.