

TERMÉKADATLAP

HQI-T 400 W/N

POWERSTAR HQI®-T | Fémhalogén fényforrások kvarc kisülőcsővel zárt lámpatestekhez



Alkalmazási területek

- Gyárak és műhelyek
- Sportcsarnokok és több célra alkalmas csarnokok
- Ipari létesítmények
- Kikötők és kikötői létesítmények
- Teherpályaudvarok, konténerátrakodást végző létesítmények
- Épületek, emlékművek, hidak
- Kizárólag zárt lámpatestekben történő felhasználásra jóváhagyva
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

Termékelőnyök

- E40 menetes foglalat a fényforrások egyszerű kezeléséhez
- Az UV-értékek az UV-szűrőnek köszönhetően jóval az IEC 61167 szabványban megengedett maximális küszöbértékek alatt maradnak

Termékjellemzők

- POWERSTAR® kvarctechnológia
- Fényszínek: semleges fehér (N), Daylight (D)



MŰSZAKI ADATOK


BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	440 W
Méretezési teljesítmény	450.00 W
Névleges feszültség	126 V
Gyújtófeszültség	4.0/5.0 kVp ¹⁾
Üzem mód	Hagyományos előtét (CCG) gyújtóval
Névleges áram	3900 mA
PFC-kondenzátor 50 Hz-en	45 µF

1) Minimum / Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	40000 lm
Fényhasznosítás	89 lm/W
Színhőmérséklet	3700 K
Színvisszaadási index, Ra	60
Fényszín	637
Névleges LLMF 2000 óránál	0.85
Névleges LLMF 4000 óránál	0.79
Névleges LLMF 6000 óránál	0.68
Névleges LLMF 8000 óránál	0.65
Névleges LLMF 12 000 óránál	0.62
UV-védelem	Igen



384078_HQI_T_N_E40

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	273.00 mm
--------------	-----------

Fényponttávolság (LCL)	175,0 mm
Átmérő	46 mm
Product weight	179,4 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Max. külső hőmérséklet (izzó)	500 °C
Max. foglalatél-hőmérséklet	250 °C

Élettartam

Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.98
Névleges LSF 6000 óránál	0.93
Névleges LSF 8000 óránál	0.83
Névleges LSF 12 000 óránál	0.50
B50 élettartam	12000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	E40
Higanytartalom	60.0 mg
Tervező/változat	Áttetsző
Termékhez tartozó megjegyzés	NAV® előtéttel

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Nem
Üzemhelyzet	P45
Zárt lámpatest szükséges	Igen
Melegindítás	Nem

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	450.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	MT/UB-400/742-H/E/SL-E40-46/273/H
Rendelési szám	HQI-T 400/N E40

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	MH
-------------------------------	----

Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	E40
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Burkolat	SECOND
Nagy fényűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	273,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	46 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	46 mm
x színekoordináta	0,397
y színekoordináta	0,396
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546564
Modellszám	AC34338

Biztonsági tudnivalók

- Beépítés előtt válassza le a hálózatról.
- Nem használható, ha a külső izzó hibás.
- A fényforrás csak zárt lámpatestben használható.

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4072118-EN-12 - HQI
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE.AYA46.B.16087_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH single capped
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	384078_HQL_T_N_E40

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4058075039766	Sleeves 1	30 mm x 30 mm x 298 mm	199.42 g	0.27 dm ³
4058075039773	Shipping box 12	266 mm x 216 mm x 342 mm	2628.00 g	19.65 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.