

TERMÉKADATLAP

L 13 W/840

LUMILUX® T5 Short | Cső alakú fénycsövek 16 mm-es átmérővel, rövid kivitelben, G5 típusú fejeléssel



Alkalmazási területek

- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Középületek

Termékelőnyök

- Ideális megoldás költséghatékony, mégis kreatív díszvilágításként

Termékjellemzők

- Jó színvisszaadási index




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	13 W
Méretezési teljesítmény	13.20 W
Névleges feszültség	95 V
Névleges áram	0,17 A

Fotometriai adatok

Fényáram	920 lm
Fényhasznosítás	70 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX hidegfehér
Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	840
Névleges LLMF 2000 óránál	0.90
Névleges LLMF 4000 óránál	0.84
Névleges LLMF 6000 óránál	0.79
Névleges LLMF 8000 óránál	0.75



349615_FL_840

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	531.10 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	517,00 mm
Átmérő	16,0 mm
Csőátmérő	16 mm
Product weight	42,65 g

Élettartam

Élettartam	5600 h
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.95
Névleges LSF 8000 óránál	0.81
B50 élettartam	10000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G5
Higanytartalom	2.9 mg

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
-------------------------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	14.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FD-13/840-E-G5-16/517
Rendelési szám	L 13W/840

Az energiacímkzésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER_FL
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	G5
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	531,10 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	16,0 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	16,0 mm
x színikoordináta	0,380

y színkoordináta	0,380
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546321
Modellszám	AC34088

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349615_FL_840

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4050300241647	Sleeves 1	19 mm x 19 mm x 533 mm	59.00 g	0.19 dm³
4050300241654	Shipping box 25	545 mm x 103 mm x 109 mm	1634.50 g	6.12 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.