

TERMÉKADATLAP

L 8 W/640

Basic T5 Short | Cső alakú fénycsövek 16 mm-es átmérővel, rövid kivitelben, G5 típusú fejeléssel



Alkalmazási területek

- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Középületek

Termék előnyök

- Ideális megoldás költséghatékony, mégis kreatív díszvilágításként




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	8 W
Méretezési teljesítmény	7.50 W
Névleges feszültség	56 V
Névleges áram	0,15 A

Fotometriai adatok

Fényáram	385 lm
Fényhasznosítás	51 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥60
Fényszín	640
Névleges LLMF 2000 óránál	0.80
Névleges LLMF 4000 óránál	0.74
Névleges LLMF 6000 óránál	0.71
Névleges LLMF 8000 óránál	0.69



349629_FL_640

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	302.50 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	288,00 mm
Átmérő	16,00 mm
Csőátmérő	16 mm
Product weight	25,71 g

Élettartam

Élettartam	4500 h
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.95
Névleges LSF 8000 óránál	0.81
B50 élettartam	10000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G5
Higanytartalom	2.9 mg
Tervező/változat	Alapváltozat, T5-ös rövid cső alakú, G5 fejelés

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
-------------------------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	8.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FD-8/640-E-G5-16/288
Rendelési szám	L 8W/640

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER_FL
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	G5
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fényűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	302,50 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	16.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	16.00 mm

x színkoordináta	0,380
y színkoordináta	0,394
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546311
Modellszám	AC34078

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349629_FL_640

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4008321025081	Sleeves 1	304 mm x 19 mm x 19 mm	37.30 g	0.11 dm³
4008321062741	Hajtogatott doboz 10	98 mm x 41 mm x 307 mm	353.71 g	1.23 dm³
4008321025098	Shipping box 10	313 mm x 105 mm x 51 mm	463.00 g	1.68 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.