

TERMÉKADATLAP

Emergency Lighting 6 W/840

LUMILUX® T5 Short EL | Cső alakú fénycsövek 16 mm-es átmérővel, rövid kivitelben, vészvilágító lámpatestekhez, G5 típusú fejeléssel



Alkalmazási területek

- Középületek
- Ipar
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak

Termékelőnyök

- Vészüzem esetén történő használatra optimalizálva

Termékjellemzők

- Alkalmas vészüzem esetén történő használatra
- Jó színvisszaadási index




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	6 W
Méretezési teljesítmény	6.00 W
Névleges feszültség	42 V
Névleges áram	160 mA

Fotometriai adatok

Fényáram	300 lm
Fényhasznosítás	50 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX hidegfehér
Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	840
Névleges LLMF 2000 óránál	0.80
Névleges LLMF 4000 óránál	0.74
Névleges LLMF 6000 óránál	0.71
Névleges LLMF 8000 óránál	0.69



349615_FL_840

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	226.30 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	212,00 mm
Átmérő	16,00 mm
Csőátmérő	16 mm
Product weight	20,02 g

Élettartam

Élettartam	4500 h
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.95
Névleges LSF 8000 óránál	0.81
B50 élettartam	10000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G5
Higanytartalom	2.9 mg
Tervező/változat	Vészvilágító (alapváltozat), T5-ös rövid cső alakú, G5 fejelés
Termékhez tartozó megjegyzés	T5 SHORT vészvilágításhoz

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
-------------------------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	6.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FD-6/840-E-G5-16/212
Rendelési szám	L 6W/840 EL

Az energiacímkezésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER_FL
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	G5
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	226,30 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	16.00 mm

Szélesség (a kerek lámpatestek is)	16.00 mm
x szíinkoordináta	0,380
y szíinkoordináta	0,380
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546307
Modellszám	AC34074

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349615_FL_840

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4008321325662	Sleeves 1	19 mm x 19 mm x 227 mm	24.50 g	0.08 dm³
4008321325679	Shipping box 25	247 mm x 103 mm x 109 mm	764.00 g	2.77 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉ GKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.