

TERMÉKADATLAP

FC 22 W/3000 K

LUMILUX® T5 FC® | Kör alakú fénycsövek 16 mm-es átmérővel, 2GX13 típusú fejeléssel



Alkalmazási területek

- Középületek
- Irodák
- Éttermek
- Ipar
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák

Termékelőnyök

- Kiváló minőségű, egyenletes, árnyékmentes megvilágítás

Termékjellemzők

- Jó színvisszaadási index
- Egy végén fejtelt, kerek fénycső
- Szabályozható




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	22 W
Méretezési teljesítmény	23.80 W
Névleges feszültség	75 V
Névleges áram	0,3 A

Fotometriai adatok

Fényáram	1800 lm
Fényhasznosítás	76 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX melegfehér
Színhőmérséklet	3000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	830
Névleges LLMF 2000 óránál	0.85
Névleges LLMF 4000 óránál	0.83
Névleges LLMF 6000 óránál	0.80
Névleges LLMF 8000 óránál	0.80
Névleges LLMF 12 000 óránál	0.75



349617_FL_830

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	240.00 mm
Átmérő	16,0 mm
Csőátmérő	16 mm
Product weight	81,00 g

Élettartam

Élettartam	8000 h ¹⁾
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.98
Névleges LSF 8000 óránál	0.92
Névleges LSF 12 000 óránál	0.50
B50 élettartam	12000 h

1) Előmelegítő ECG-vel

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	2GX13
Higanytartalom	3.0 mg
Termékhez tartozó megjegyzés	Csak elektronikus előtéttel működtethető

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
-------------------------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	24.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FSCH-22/830-L/P-2Gx13-16/225
Rendelési szám	FC 22W/830

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER_FL
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	2GX13
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	240,00 mm

Magasság (a hengeres lámpatestek is)	16,0 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	16,0 mm
x szíinkoordináta	0,440
y szíinkoordináta	0,403
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546400
Modellszám	AC34175

berendezés_tartozékok

– Kizárólag elektronikus előtéttel történő használatra

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077917-EN-00 - T5 FC
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.PA01.B.25780_21 23.07.2021-22.07.2026 - FL Special

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349617_FL_830

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4050300528489	Hajtogatott doboz 1	231 mm x 228 mm x 23 mm	128.50 g	1.21 dm³
4050300528496	Shipping box 12	300 mm x 243 mm x 249 mm	1865.00 g	18.15 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.