

## TERMÉKADATLAP

### L 36 W/830

LUMILUX® T8 | Cső alakú fénycsövek 26 mm-es átmérővel, G13 típusú fejeléssel



#### Alkalmazási területek

- Közepületek
- Irodai világítás
- Ipar
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Utcai világítás
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

#### Termékelőnyök

- Bizonyított fényforrás-technológia

#### Termékjellemzők

- Nagyon jó fényáramtartás: 90% a fényforrás teljes élettartama alatt
- Jó színvisszaadási index
- Szabályozható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Névleges teljesítmény   | 36 W    |
| Méretezési teljesítmény | 39.40 W |
| Névleges feszültség     | 103 V   |
| Névleges áram           | 430 mA  |

Fotometriai adatok

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Fényáram                     | 3250 lm            |
| Fényhasznosítás              | 82 lm/W            |
| Színhőmérséklet (megnevezés) | LUMILUX melegfehér |
| Színhőmérséklet              | 3000 K             |
| Színvisszaadási index, Ra    | ≥80                |
| Fényszín                     | 830                |
| Névleges LLMF 2000 óránál    | 0.96               |
| Névleges LLMF 4000 óránál    | 0.94               |
| Névleges LLMF 6000 óránál    | 0.93               |
| Névleges LLMF 8000 óránál    | 0.91               |
| Névleges LLMF 12 000 óránál  | 0.91               |
| Névleges LLMF 16 000 óránál  | 0.90               |
| Névleges LLMF 20 000 óránál  | 0.96               |



349617\_FL\_830

MÉRETEK ÉS SÚLY

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Teljes hossz                           | 1213.60 mm |
| Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül | 1200 mm    |
| Átmérő                                 | 25,50 mm   |
| Csőátmérő                              | 26 mm      |

|                |          |
|----------------|----------|
| Product weight | 160,00 g |
|----------------|----------|

Élettartam

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Élettartam                         | 18000 h <sup>1)</sup> |
| Névleges LSF 2000 óránál           | 0.99                  |
| Névleges LSF 4000 óránál           | 0.99                  |
| Névleges LSF 6000 óránál           | 0.99                  |
| Névleges LSF 8000 óránál           | 0.99                  |
| Névleges LSF 12 000 óránál         | 0.99                  |
| Névleges LSF 16 000 óránál         | 0.99                  |
| Névleges LSF 20 000 óránál [PICOS] | 0.50                  |
| B50 élettartam                     | 20000 h               |

1) Előmelegítő ECG-vel

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Lámpafej (szabványos megjelölés) | G13    |
| Higanytartalom                   | 3.0 mg |

KAPACITÁS

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Szabályozható fényerejű | Igen |
|-------------------------|------|

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Energiahatékonysági besorolás | G               |
| Energiafogyasztás             | 40.00 kWh/1000h |

Országspecifikus kategóriák

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Nemzetközi jelölési rendszer | FD-36/830-E-G13-26/1200 |
| Rendelési szám               | L 36W/830               |

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Használt világítástechnológia                        | OTHER_FL |
| Nem irányított vagy irányított                       | NDLS     |
| Hálózati vagy nem hálózati                           | NMLS     |
| Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész) | G13      |
| Összekapcsolt fényforrás (CLS)                       | Nem      |
| Állítható színű fényforrás                           | Nem      |

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Nagy fény­sűrűségű fényforrás          | Nem                     |
| Vakításgátló                           | Nem                     |
| Korrelált színhőmérséklet típusa       | SINGLE_VALUE            |
| Egyenértékű teljesítményre való utalás | Nem                     |
| Hossz                                  | 1213,60 mm              |
| Magasság (a hengeres lámpatestek is)   | 25.50 mm                |
| Szélesség (a kerek lámpatestek is)     | 25.50 mm                |
| x szí­nkoor­di­ná­ta                   | 0,440                   |
| y szí­nkoor­di­ná­ta                   | 0,403                   |
| Fénynyílásszög                         | SPHERE_360              |
| EPREL-AZONOSÍTÓ                        | 546334,546337,1282753   |
| Modellszám                             | AC34104,AC34101,AC44079 |

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                      |                             | Dokumentumnév                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok | EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8 |
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok | L 18W, 36W, 58W                                            |

| Fénymérési és világítástervezési fájlok                                             |                                 | Dokumentumnév |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|  | Spektrális teljesítményeloszlás | 349617_FL_830 |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg     | mennyiség |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4050300517896 | Sleeves<br>1              | 27 mm x 28 mm x 1,210 mm                   | 202.00 g  | 0.91 dm³  |
| 4050300517902 | Shipping box<br>25        | 1,234 mm x 150 mm x 155 mm                 | 5450.00 g | 28.69 dm³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

**FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT**

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.