

TERMÉKADATLAP

L 58 W/965

LUMILUX® DE LUXE T8 | Cső alakú fénycsövek 26 mm-es átmérővel, G13 típusú fejeléssel



Alkalmazási területek

- Ideális megoldás olyan esetben, amikor fontos szempont a színvisszaadás
- Közepületek
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Ipar

Termékelőnyök

- Természetes színek

Termékjellemzők

- Nagyon jó színvisszaadási index
- Szabályozható




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	58 W
Méretezési teljesítmény	60.90 W
Névleges feszültség	110 V
Névleges áram	0,67 A

Fotometriai adatok

Fényáram	4550 lm
Fényhasznosítás	75 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX DE LUXE hideg nappali fény
Színhőmérséklet	6500 K
Színvisszaadási index, Ra	≥90
Fényszín	965
Névleges LLMF 2000 óránál	0.93
Névleges LLMF 4000 óránál	0.90
Névleges LLMF 6000 óránál	0.88
Névleges LLMF 8000 óránál	0.87
Névleges LLMF 12 000 óránál	0.85
Névleges LLMF 16 000 óránál	0.83
Névleges LLMF 20 000 óránál	0.82



349638_FL_965

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	1514.20 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	1500 mm
Átmérő	26,00 mm
Csőátmérő	26 mm

Product weight	207,00 g
----------------	----------

Élettartam

Élettartam	16000 h ¹⁾
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.99
Névleges LSF 8000 óránál	0.99
Névleges LSF 12 000 óránál	0.99
Névleges LSF 16 000 óránál	0.90
Névleges LSF 20 000 óránál [PICOS]	0.50
B50 élettartam	20000 h

1) Előmelegítő ECG-vel

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G13
Higanytartalom	3.0 mg

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
-------------------------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	61.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FD-58/965-E-G13-26/1500
Rendelési szám	L 58W/965

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER_FL
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	G13
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem

Nagy fény­sűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált szín­hő­mérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	1514,20 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	26.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	26.00 mm
x szí­n­koor­di­ná­ta	0,313
y szí­n­koor­di­ná­ta	0,327
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546397
Modellszám	AC34172

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077902-EN-00 - T8 DE LUXE
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349638_FL_965

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4008321090034	Sleeves 1	1,515 mm x 27 mm x 27 mm	232.00 g	1.10 dm³
4008321090041	Shipping box 25	1,553 mm x 151 mm x 153 mm	6679.00 g	35.88 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.