

TERMÉKADATLAP

L 58 W/840 SPS

LUMILUX SPLIT® control T8 | Cső alakú fénycsövek 26 mm-es átmérővel, G13 típusú fejeléssel, törésbiztos kivitelben



Alkalmazási területek

- Ipar
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Utcai világítás
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

Termékelőnyök

- Segít megelőzni a szennyeződések lerakódását a kényesebb alkalmazási területeken (pl. az élelmiszeriparban)
- Optimális törésgátlás a speciális FEP-bevonatnak köszönhetően
- A zárt végzárók további, az IEC 61549 szabványban előírtnál fokozottabb védelmet biztosítanak.
- A hüvely élettartama megfelel egy átlagos fényforrásénak
- Segíti a HACCP-koncepciók megvalósítását a gyártástól a késztermék bemutatásáig

Termékjellemzők

- Jó színvisszaadási index
- Nagyon jó fényáramtartás: 90% a fényforrás teljes élettartama alatt



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	58 W
Méretezési teljesítmény	61.80 W
Névleges feszültség	110 V
Névleges áram	0,67 A

Fotometriai adatok

Fényáram	5140 lm
Fényhasznosítás	83 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX hidegfehér
Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	840
Névleges LLMF 2000 óránál	0.96
Névleges LLMF 4000 óránál	0.94
Névleges LLMF 6000 óránál	0.93
Névleges LLMF 8000 óránál	0.91
Névleges LLMF 12 000 óránál	0.91
Névleges LLMF 16 000 óránál	0.90
Névleges LLMF 20 000 óránál	0.89



349615_FL_840

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	1514.20 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	1500 mm
Átmérő	26,00 mm
Csőátmérő	26 mm

Product weight	207,00 g
----------------	----------

Élettartam

Élettartam	18000 h ¹⁾
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.99
Névleges LSF 8000 óránál	0.99
Névleges LSF 12 000 óránál	0.99
Névleges LSF 16 000 óránál	0.90
Névleges LSF 20 000 óránál [PICOS]	0.50
B50 élettartam	20000 h

1) Előmelegítő ECG-vel

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G13
Higanytartalom	3.0 mg

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
-------------------------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	62.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FD-58/40/1B-E-G13-26/1500
Rendelési szám	L 58W/840 SPS

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER_FL
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	G13
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem

Nagy fény­sűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	1514,20 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	26.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	26.00 mm
x szí­nkoor­di­ná­ta	0,380
y szí­nkoor­di­ná­ta	0,380
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546382
Modellszám	AC34157

berendezés_tartozékok

- Nyitott és zárt lámpatestekben való használatra

Biztonsági tudnivalók

- Környezeti hőmérséklet-tartomány műanyag hüvelyű fényforrások esetén: –10...+80 °C
- A műanyag hüvelyű fényforrások maximális tárolási ideje: 5 év, 0...30 °C közötti hőmérsékleten
- A műanyag hüvelyű fényforrásokat az átlagos élettartam (B50) elérése után ki kell cserélni.
-

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077897-EN-00 - T8
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349615_FL_840

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
-----------	---------------------------	--	-------	-----------

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4008321232922	Csomagolatlan 1	1,514 mm x 26 mm x 26 mm	306.50 g	1.02 dm ³
4008321232939	Shipping box 12	1,576 mm x 191 mm x 71 mm	3887.00 g	21.37 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.