

## TERMÉKADATLAP

### L 58 W/840 U

U-shaped T8 | U alakú fénycsövek 26 mm-es átmérővel, 2G13 típusú fejjel



#### Alkalmazási területek

- Utcai világítás, városvilágítás
- Ipar

#### Termékelőnyök

- Kivételesen gazdaságos
- Jó fényminőség
- Kiváló fényáram

#### Termékjellemzők

- Jó színvisszaadási index
- Két végén fejt, U alakú fénycső



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Névleges teljesítmény   | 58 W    |
| Méretezési teljesítmény | 60.20 W |
| Névleges feszültség     | 118 V   |
| Névleges áram           | 0,34 A  |

Fotometriai adatok

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Fényáram                     | 5100 lm            |
| Fényhasznosítás              | 85 lm/W            |
| Színhőmérséklet (megnevezés) | LUMILUX hidegfehér |
| Színhőmérséklet              | 4000 K             |
| Színvisszaadási index, Ra    | ≥80                |
| Fényszín                     | 840                |
| Névleges LLMF 2000 óránál    | 0.85               |
| Névleges LLMF 4000 óránál    | 0.78               |
| Névleges LLMF 6000 óránál    | 0.73               |



349615\_FL\_840

MÉRETEK ÉS SÚLY

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Teljes hossz                           | 765.00 mm |
| Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül | 758 mm    |
| Átmérő                                 | 26,0 mm   |
| Csőátmérő                              | 26 mm     |
| Product weight                         | 293,00 g  |

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -15...+40 °C |
|----------------------------------|--------------|

Élettartam

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Élettartam               | 5250 h |
| Névleges LSF 2000 óránál | 0.99   |
| Névleges LSF 4000 óránál | 0.98   |
| Névleges LSF 6000 óránál | 0.81   |
| B50 élettartam           | 7500 h |

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Lámpafej (szabványos megjelölés) | 2G13             |
| Higanytartalom                   | 8.0 mg           |
| Tervező/változat                 | LUMILUX-változat |

KAPACITÁS

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Szabályozható fényerejű | Igen |
|-------------------------|------|

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Energiahatékonysági besorolás | G               |
| Energiafogyasztás             | 61.00 kWh/1000h |

Országspecifikus kategóriák

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Nemzetközi jelölési rendszer | FDU-58/840-E-2G13-26/765 |
| Rendelési szám               | L 58W/840 U              |

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Használt világítástechnológia                        | OTHER_FL     |
| Nem irányított vagy irányított                       | NDLS         |
| Hálózati vagy nem hálózati                           | NMLS         |
| Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész) | 2G13         |
| Összekapcsolt fényforrás (CLS)                       | Nem          |
| Állítható színű fényforrás                           | Nem          |
| Nagy fénysűrűségű fényforrás                         | Nem          |
| Vakításgátló                                         | Nem          |
| Korrelált színhőmérséklet típusa                     | SINGLE_VALUE |
| Egyenértékű teljesítményre való utalás               | Nem          |
| Hossz                                                | 765,00 mm    |
| Magasság (a hengeres lámpatestek is)                 | 26,0 mm      |
| Szélesség (a kerek lámpatestek is)                   | 26,0 mm      |

|                  |            |
|------------------|------------|
| x szíinkordináta | 0,380      |
| y szíinkordináta | 0,380      |
| Fénynyílásszög   | SPHERE_360 |
| EPREL-AZONOSÍTÓ  | 546423     |
| Modellszám       | AC34198    |

berendezés\_tartozékok

– Alkalmas elektronikus és hagyományos előtétetekkel történő használatra

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                      |                             | Dokumentumnév                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|   | Megfelelőségi nyilatkozatok | EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077918-EN-00 - T8 U           |
|  | Tanúsítványok               | EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL |

| Fénymérési és világítástervezési fájlok                                             |                                 | Dokumentumnév |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|  | Spektrális teljesítményeloszlás | 349615_FL_840 |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg     | mennyiség |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4008321469205 | Sleeves<br>1              | 122 mm x 771 mm x 30 mm                    | 370.00 g  | 2.82 dm³  |
| 4008321469212 | Shipping box<br>12        | 791 mm x 200 mm x 270 mm                   | 4781.00 g | 42.71 dm³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.