

TERMÉKADATLAP

L 22 W/827 G10Q

LUMILUX® T9 C | Kör alakú fénycsövek 29 mm-es átmérővel, G10Q típusú fejeléssel



Alkalmazási területek

- Középületek
- Éttermek
- Ipar
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák

Termékelőnyök

- Kiváló minőségű, egyenletes, árnyékmentes megvilágítás

Termékjellemzők

- Jó színvisszaadási index
- Egy végén fejtelt, kerek fénycső
- Szabályozható




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	22 W
Méretezési teljesítmény	22.90 W
Névleges feszültség	62 V
Névleges áram	0,4 A

Fotometriai adatok

Fényáram	1250 lm
Fényhasznosítás	55 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX INTERNA
Színhőmérséklet	2700 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	827
Névleges LLMF 2000 óránál	0.80
Névleges LLMF 4000 óránál	0.74
Névleges LLMF 6000 óránál	0.72
Névleges LLMF 8000 óránál	0.70



349636_FL_827

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	209.00 mm
Átmérő	216 mm
Csőátmérő	29 mm
Product weight	124,4 g

Élettartam

Élettartam	6300 h ¹⁾
------------	----------------------

Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.95
Névleges LSF 6000 óránál	0.83
Névleges LSF 8000 óránál	0.62
B50 élettartam	9000 h

1) Előmelegítő ECG-vel

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G10q
Higanytartalom	4.8 mg
Tervező/változat	LUMILUX-változat

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
-------------------------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	23.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FSC-22/827-E-G10q-29/216
Rendelési szám	L 22W/827 C G10

Az energiacímkzésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER_FL
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	G10q
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	209,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	216 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	216 mm

x szíinkoordináta	0,463
y szíinkoordináta	0,420
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546411
Modellszám	AC34186

berendezés_tartozékok

– Alkalmas elektronikus és hagyományos előtétetekkel történő használatra

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077059-EN-01 - T9 C
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.PA01.B.25780_21 23.07.2021-22.07.2026 - FL Special
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349636_FL_827

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4008321581068	Sleeves 1	225 mm x 212 mm x 38 mm	192.80 g	1.81 dm³
4008321581075	Shipping box 12	450 mm x 238 mm x 227 mm	2708.60 g	24.31 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

