

TERMÉKADATLAP

LC RF REMOTE TW

LC RF REMOTE TW | Távezérlő rádiófrekvenciás technológiával



Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás
- Épületmegvilágítás
- Dinamikus fény dekoratív építészeti világításként nyilvános tereken
- Frízvilágítás
- Szállodák
- Irodák
- Lakásbelső

Termékelőnyök

- Színhőmérséklet módosítása érintőgombbal
- A beállított fényszínek szabályozása
- Akár 4 zóna vezérlése
- Külön vezérlés hideg fehér és a meleg fehér között
- A fali rögzítő, az akkumulátor (CR2032) és a kiegészítők a csomagban

Termékjellemzők


- Rádiós kézi jeladó változtatható színhőmérsékletű LED modulok vezérléséhez
- Bemeneti feszültség 3V; CR2032. sz. akkumulátor
- Kimeneti jel: 2,4 GHz

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	0,15 W
Névleges feszültség	3 V
Áram típusa	DC
Hálózati frekvencia	0 Hz
Üzemi frekvencia	2.4 GHz

MÉRETEK ÉS SÚLY



Hossz	107,00 mm
Szélesség	58,50 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	58.50 mm
Magasság	9,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	9.00 mm
Product weight	60,00 g

SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Termék színe	Fehér
--------------	-------

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30...+55 °C
----------------------------------	--------------

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Nem
Túlmelegedés elleni védelem	Nem
Jeladó hatósugara	30 m

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Jóváhagyási jel – jóváhagyás	CE / EMC / LVD
Szabványok	Megfelel az EN 300328 szabványnak / Megfelel az EN 301489 szabványnak / Megfelel az EN 60950 szabványnak / Megfelel az EN 62479 szabványnak
Védelmi osztály	III
Védelem típusa	IP20
Energiahatékonysági besorolás	None

LOGISZTIKAI ADATOK

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-30...+55 °C
--------------------------------	--------------

Biztonsági tudnivalók

– Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LC RF REMOTE TW
	Jogi információk	LC RF Legal Insert
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LC RF REMOTE RGBW, TW

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075435926	Hajtogatott doboz 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72.00 g	0.15 dm ³
4058075435933	Shipping box 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	690.00 g	1.98 dm ³
4058075509825	Szállítódoboz 120			

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.