

TERMÉKADATLAP

LS AY PFM -CP/P2/500/P

Connectors for LED Strips Performance Class | Csatlakozók LED Performance szalagokhoz

Alkalmazási területek

- Általános beltéri világítás



Termékelőnyök

- A csatlakozó egyszerűen beépíthető; nincs szükség manuális vezetékezésre
- Szerszám nélküli bekötés

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges feszültség	0...36 V
Névleges áram	5000 mA

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	552 mm
Kábelhossz	500 mm
Szélesség	15,0 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	15.0 mm
Magasság	7,0 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	7.0 mm
Product weight	11,00 g

SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Termék színe	Áttetsző
--------------	----------

HŐMÉRSEKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-15...+45 °C
Temperature range in operation [PIM]	-15...+45 °C

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Védelem típusa	IP66
----------------	------

LOGISZTIKAI ADATOK

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-35...+85 °C
--------------------------------	--------------

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075272958	TÁSKA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	23.00 g	0.05 dm ³
4058075272965	Shipping box 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	1229.00 g	3.24 dm ³
4058075272972	Szállítódoboz 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	13057.00 g	41.50 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.