



LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

LS AY PFM -CSD/P5

Connectors for RGBW LED Strips | Csatlakozók RGBW LED szalagokhoz



PERFOR-
MANCE
CLASS

Alkalmazási területek

- Általános beltéri világítás

Termékelőnyök

- A csatlakozó egyszerűen beépíthető; nincs szükség manuális vezetékezésre
- Szerszám nélküli bekötés

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges feszültség	0...36 V
Névleges áram	5000 mA

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	19,6 mm
Szélesség	17,0 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	17.0 mm
Magasság	7,7 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	7.7 mm
Kábel keresztmetszete (bemeneti oldal)	0.35...0.75 mm ²
Product weight	1,8 g

SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Termék színe	Áttetsző
--------------	----------

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+55 °C
Temperature range in operation [PIM]	-20...+55 °C

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Védelem típusa	IP00
----------------	------

LOGISZTIKAI ADATOK

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-35...+85 °C
--------------------------------	--------------

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LED STRIP ACCESSORIES

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4058075451117	TÁSKA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	4.60 g	0.05 dm ³
4058075451124	Shipping box 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	278.00 g	1.44 dm ³

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075451131	Szállítódoboz 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	3171.00 g	19.85 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.