



LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

DL SLIM SQ 105 6 W 3000 K WT

DOWNLIGHT SLIM SQUARE | Négyzetletes, lapos mélysugárzó lámpatestek beépített előtéttel



Alkalmazási területek

- Kompakt fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Általános megvilágítás
- Közterek
- Lépcsőházak
- Folyosók
- Előcsarnokok
- Üzletek, üzletterek

Termékelőnyök

- Rendkívül vékony ház
- Alacsony beépítési mélység
- Magas fényhasznosítás
- Akár 60%-os energiamegtakarítás (a kompakt fénycsöves lámpatestekhez képest)
- Nagyon homogén fény
- Funkcionális kialakítás
- Easy installation with fast connection
- Egyszerű beépítés az integrált működtetőnek köszönhetően

Termékjellemzők

- Kismértékben látható keret
- Csatlakozódoboz rugós terminállal a szerszám nélküli beépítéshez



- Sárgulásmentes PMMA-ból készült búra (hosszú élettartamra)

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	6,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	58 mA
Bekapcsolási túláram	6 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	120 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	72
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	60
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	96
Teljesítménytényező (λ)	0,50
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Integrált LED-előtét


Fotometriai adatok

Fényáram	420 lm
Fényhasznosítás	70 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Fényerősség	-
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	120 °

4058075052468 DL SLIM SQ105 6W 3000K WT IP20



Hossz	118,00 mm
Szélesség	118,00 mm
Magasság	30,00 mm
Product weight	172,00 g



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
RAL-szám [PIM]	RAL 9016
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Fénykibocsátó felület anyaga	Polikarbonát
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+50 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-30...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csavarmentes terminál, 2-pólusú
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Recessed
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Rögzítési hossz	105.00 mm
Rögzítési szélesség	105.00 mm
Szerelési mélység	50,0 mm
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	20000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	20000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	12000 h
Kapcsolási ciklusok száma	50000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	180 mA
------------------------------	--------

ECG - Kimeneti impulzusáram	< 6.5 %
-----------------------------	---------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / EAC
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Ütésbiztos	Nem
EPD-védelem	LEDV-00043-V01.01-EN
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	Not relevant
--------------------	--------------

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Termékkép	Terméknév	EAN
	DL SLIM FRAME SQ 105 WT	4058075079397

berendezés_tartozékok

- Felületre szerelhető keretek tartozékként megvásárolhatók

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- A lámpatestek nem burkolhatók hőszigetelő anyaggal.

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Kibővített beépítési útmutató	User Instruction Downlight LED Slim
	Csomagoláson található információk	Legal Insert Downlight Slim
	Jogi információk	LSI DL SLIM




Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Certificate downlight Slim
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	DL SLIM WT IP20
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	DL SLIM SQ105 6W 3000K WT IP20
	LDT-fájl (Eulumdat)	DL SLIM SQ105 6W 3000K WT IP20
	ULD-fájl (DIALux)	DOWNLIGHTSLIMSQUARE1056W3000KWT
	ROLF-fájl (RELUX)	DL SLIM SQ105 6W-3000K
	UGR-fájl (UGR-tábla)	4058075052468 DL SLIM SQ105 6W 3000K WT IP20
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	4058075052468 DL SLIM SQ105 6W 3000K WT IP20
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	4058075052468 DL SLIM SQ105 6W 3000K WT IP20
CAD-/BIM-fájlok		Dokumentumnév
	BIM Revit 3D	Downlight Slim Square
	CAD STEP 3D	DL SLIM SQ 105

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075079212	Hajtogatott doboz 1	45 mm x 145 mm x 145 mm	206.00 g	0.95 dm³
4058075079229	Shipping box 6	290 mm x 155 mm x 165 mm	1401.00 g	7.42 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK



Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.