

# TERMÉKADATLAP

## ECO PANEL 600 40 W/3000 K

ECO CLASS PANEL 600 | Négyzetletes, süllyesztett panel lámpatestek, 600 x 600 mm



### Alkalmazási területek

- Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Folyosók
- Irodák
- Konferenciatermek
- Előcsarnokok
- Recepciók területek
- Felvonók
- Alkalmas 600 x 600 mm-es ráccsal ellátott, süllyesztett mennyezeti rendszerekhez

### Termékelőnyök

- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Energiamegtakarítás az akár 90 lm/W-os fényhasznosítással
- Gyors mennyezeti beépítés

### Termékjellemzők

- Élettartam (L70/B50): akár 50 000 óra (25 °C-on)
- Extrudált alumíniumház
- Polisztirol diffúzor



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Névleges teljesítmény      | 40,00 W                   |
| Névleges feszültség        | 220...240 V               |
| Hálózati frekvencia        | 50...60 Hz                |
| Névleges áram              | 1200,000 mA               |
| Teljesítménytényező (λ)    | > 0,90                    |
| Teljes harmonikus torzítás | < 15 %                    |
| Védelmi osztály            | II                        |
| Üzem mód                   | Elektronikus előtét (ECG) |

Fotometriai adatok

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Fényáram                                 | 3200 lm    |
| Fényhasznosítás                          | 80 lm/W    |
| Színhőmérséklet                          | 3000 K     |
| Színhőmérséklet (megnevezés)             | Melegfehér |
| Színvisszaadási index, Ra                | > 80       |
| Standard színmegfelelőségi eloszlás      | < 6 sdcm   |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778 | RG0        |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471 | RG0        |
| Sugárzási szög                           | 115 °      |
| Egységes UGR a lámpatest hossz tengelyén | < 22       |

MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |           |
|----------------|-----------|
| Hossz          | 595,00 mm |
| Szélesség      | 595,00 mm |
| Magasság       | 8,20 mm   |
| Product weight | 2200,00 g |

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Termék színe                                | Fehér            |
| Ház színe                                   | Fehér            |
| Felépítmény anyaga                          | Alumínium        |
| Burkolat anyag                              | Polisztirol (PS) |
| Fénykibocsátó felület anyaga                | PMMA             |
| Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat | 650 °C           |

|                |        |
|----------------|--------|
| Higanytartalom | 0.0 mg |
|----------------|--------|

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány       | -10...+45 °C    |
| Csatlakozás típusa                     | Kábel, 3 pólusú |
| Védelem típusa                         | IP20            |
| IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM] | IK02            |
| Szabályozható fényerejű                | Nem             |
| Type of mounting [calc.]               | Recessed        |
| Rögzítési hely                         | Mennyezet       |
| Felhasználási környezet                | Beltér          |
| Rögzítési hossz                        | 580 mm          |
| Rögzítési szélesség                    | 580 mm          |
| Szerelési mélység                      | 10,0 mm         |
| Fényforrással                          | Nem             |
| Cserélhető fényforrás                  | Nem             |

Élettartam

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on | 50000 h <sup>1)</sup> |
|-----------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Szabványok           | CE             |
| Cserélhető LED-modul | Nem cserélhető |

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

|                    |   |
|--------------------|---|
| Fényforrások száma | 2 |
|--------------------|---|

berendezés\_tartozékok

– Tartozékok többféle szerelési lehetőséghez

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg     | mennyiség |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4058075285002 | Hajtogatott doboz<br>1    | 645 mm x 675 mm x 34 mm                    | 2695.00 g | 14.80 dm³ |

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg      | mennyiség             |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075285019 | Shipping box<br>5         | 666 mm x 692 mm x 190 mm                   | 14695.00 g | 87.57 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.