

TERMÉKADATLAP

DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Por- és páramentes lámpatest keskeny házzal

Alkalmazási területek

- Ipari területek, raktárak
- Parkolók és aluljárók
- Garázsok
- Műhelyek, futószalagok



VALUE
CLASS

Termékelőnyök

- Egyenletes eloszlású fény
- Akár 50%-os energiamegtakarítás (a fénycsöves lámpatestekhez képest)
- Rendkívül vékony ház
- Egyszerűen beépíthető a szabadon elhelyezhető tartókonzoloknak köszönhetően
- Szerszám nélküli beépítés a nyomógombos csatlakozó segítségével
- 3 év garancia
- Könnyű hozzáférés az elektromos terminálhoz a pattintós végzáróknak köszönhetően

Termékjellemzők

- Magas fényhasznosítás: akár 110 lm/W
- Sugárzási szög: 120°
- Védelem típusa: IP65




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	50,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	270 mA
Bekapcsolási túláram	7 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	60 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	55
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	35
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	55
Teljesítménytényező (λ)	≥0,90
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	5500 lm
Fényhasznosítás	110 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelősségi eloszlás	≤5 sdc _m
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Sugárzási szög	120 °




4058075066496 DP SlimValue 1500 50W 4000K IP65



4058075066496 DP SlimValue 1500 50W 4000K IP65

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	1500,00 mm
Szélesség	35,00 mm
Magasság	48,00 mm
Product weight	510,00 g



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
RAL-szám [PIM]	RAL 7045
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Fénykibocsátó felület anyaga	Polikarbonát

Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-30...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csavarmentes terminál, 2-pólusú
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK08
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Felfüggesztett/Felületi
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	27000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	27000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	20000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	590 mA
------------------------------	--------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB
Korlátozott felületi hőmérséklet	Igen
Ütésbiztos	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- Rozsdamentes acél bilincsek biztonsági csavarokkal mellékelve
- Szerelési tartozékok mellékelve (felfüggesztő készlet, lopásgátló készlet)

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	UI DP SLIM VALUE IP65
	Jogi információk	LS Insert DP Slim Value IP65
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	Attestation-of-Conformity DP Slim Value DEKRA
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Damp Proof SlimValue
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	DP SLIM VALUE IP65
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	DP SlimValue 1500 50W 4000K IP65
	LDT-fájl (Eulumdat)	DP SlimValue 1500 50W 4000K IP65
	ULD-fájl (DIALux)	DAMPPROOFSLIMVALUE150050W4000KIP65GY
	ROLF-fájl (RELUX)	DP SLIMVALUE 1500 4000K
	UGR-fájl (UGR-tábla)	4058075066496 DP SlimValue 1500 50W 4000K IP65
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	4058075066496 DP SlimValue 1500 50W 4000K IP65
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	4058075066496 DP SlimValue 1500 50W 4000K IP65
CAD-/BIM-fájlok		Dokumentumnév
	BIM Revit 3D	Damp Proof Slim Value

CAD-/BIM-fájlok	Dokumentumnév
 CAD STEP 3D	DP SLIM 1500

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075066496	Hajtogatott doboz 1	39 mm x 1,557 mm x 50 mm	608.00 g	3.04 dm ³
4058075066502	Shipping box 20	1,571 mm x 215 mm x 226 mm	16330.00 g	76.33 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.