

TERMÉKADATLAP

FL PFM ASYM 55x110 100 W 4000 K BK

FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55x110 | Fényvető lámpatest széles sugárzási szöggel, aszimmetrikus fényleveléssel különböző alkalmazási területekhez



Alkalmazási területek

- Gázkisüléssel működő lámpatestek közvetlen kiváltására
- Kültéri használat (IP66-es védelem)
- Parkolás
- Köztér
- Ipar
- Sportlétesítmények
- Építészeti megvilágítás
- D-kategóriájú az EN 60598-2-24 szabványnak megfelelően a (például a porlerakódás miatt) tűzveszélyes kereskedelmi egységek esetében

Termékelőnyök

- Akár 90%-os energiamegtakarítás a halogénizzós floodlight lámpatestekhez képest
- Akár 45%-os energiamegtakarítás a hagyományos kisülőlámpákkal működő lámpatestekhez képest
- Fényes, robusztus és tartós
- Homogén fénysűrűség-eloszlás és káprázáscsökkentés
- Nincs felső fénykibocsátási arány (ULOR 0%), ha 0°-os dőlésszögben van felszerelve
- Kulcslyuk a könnyű beépítés érdekében
- 5 év garancia

Termékjellemzők

- Magas fényhasznosítás: akár 140 lm/W
- Aszimmetrikus fényleveléssel különböző alkalmazási területekhez
- Döntött (45°) beépítés és akár 180°-os dönthetőség
- Védelem típusa: IP66
- Ütésállóság: IK08



- Működési környezeti hőmérséklet: -30...+50 °C
- Magas túlfeszültség elleni védelem: akár 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N)
- Beépített légtelenítő a lámpatesten belüli páralecsapódás megakadályozására
- Csatlakozás 2 m-es kábellel, kábelezés szükséges


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	100,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	490 mA
Bekapcsolási túláram	70 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	200 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	4
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	4
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	6
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	12900 lm
Fényhasznosítás	130 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤5 sdc _m
Fényerősség	-
Villogásmentes	Igen
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Sugárzási szög	55 ° x 110 °




FL PFM 100W 4000K ASYM 55x110 BK



FL PFM 100W 4000K ASYM 55x110 BK

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	418,00 mm
Szélesség	330,00 mm
Magasság	77,00 mm
Product weight	3900,00 g
Kábelhossz	2000 mm



FL PFM 100W ASYM

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fekete
Ház színe	Fekete
RAL-szám [PIM]	RAL 9017
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Üveg
Fénykibocsátó felület anyaga	Üveg
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30...+50 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-40...+70 °C
Csatlakozás típusa	Kábel, 3 pólusú
Védelem típusa	IP66
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK08
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal / Rúd / Padló / Mennyezet
Felhasználási környezet	Kültér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	100000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	70000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	70000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	1900 mA
ECG - Kimeneti impulzusáram	< 10 %

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC
Korlátozott felületi hőmérséklet	Igen
Ütésbiztos	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- A lámpatest külső rugalmas kábele vagy vezetéke nem cserélhető. Ha a vezeték megsérül, a lámpatestet meg kell semmisíteni.
- Sorkapocs nem tartozék. A beszerelést szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	FLOODLIGHT PERFORMANCE
	Jogi információk	LSI FL PFM SYM AND ASYM
	Jogi információk	Legal Insert FL PFM
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EU Declaration of Conformity FL PFM
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	FL PFM BK
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	FL PFM 100W 4000K ASYM 55x110 BK
	IES-fájl (IES)	FL PFM 100W 4000K ASYM 55X110 BK
	LDT-fájl (Eulumdat)	FL PFM 100W 4000K ASYM 55x110 BK
	LDT-fájl (Eulumdat)	FL PFM 100W 4000K ASYM 55X110 BK




Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	ULD-fájl (DIALux)	FL PFM 100W-4000K ASYM 55X110 BK
	ROLF-fájl (RELUX)	FL PFM 100W-4000K ASYM
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	FL PFM 100W 4000K ASYM 55x110 BK
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	FL PFM 100W 4000K ASYM 55X110 BK
CAD-/BIM-fájlok		Dokumentumnév
	BIM Revit 3D	FL PFM
	CAD STEP 3D	FL PFM 100W

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075353527	Shipping box 1	474 mm x 120 mm x 368 mm	4325.00 g	20.93 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK



Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.