

TERMÉKADATLAP

FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 BK

FLOODLIGHT 65 W | Sokoldalú fényvető lámpatest akár 8000 lm fényárammal



Alkalmazási területek

- Halogénizzós fényvetők helyettesítésére
- Kültéri használat (IP65-ös védettség)
- Ipar
- Közterek
- Építési területek
- Épülethomlokzatok

Termékelőnyök

- Fényes, robusztus és tartós
- Biztonságos és nagyon egyenletes megvilágítás a matt és edzett üvegdiffúzoroknak köszönhetően
- Nincs felső fénykibocsátási arány (ULOR 0%), ha 0°-os dőlésszögben van felszerelve
- Akár 90%-os energiamegtakarítás a halogénizzós floodlight lámpatestekhez képest
- 5 év garancia

Termékjellemzők

- Reflektoros, szimmetrikus fényeloszlás 100° x 100° sugárzási szöggel
- Beépített széles feszültségi tartományú előtét, 100 - 277 V_{AC} feszültségértékhez
- Túlfeszültség elleni védelem: akár 6 kV (L/N-PE), 4 kV (L-N)
- Rögzítő 30°-os szöggel és széles forgási tartománnyal
- Optimális légcserelet biztosító membrán az IP-védettség fenntartása mellett
- Előre beépített, rugalmas, 1 m hosszú (H05RN-F), 3 x 1,0 mm²-es tekercselt vezetékek



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	65,00 W
Névleges feszültség	100...277 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	340 mA
Bekapcsolási túláram	14,1 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	145 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	29
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	21
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	33
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok


Fényáram	8000 lm
Fényhasznosítás	123 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤5 sdc _m
Fényerősség	-
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	100 ° x 100 °




FL PFM 65W4000K SYM 100 BK



FL PFM 65W 4000K SYM 100 BK



FL PFM 65W4000K SYM 100 BK



FL PFM 65W 4000K SYM 100 BK

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	268,00 mm
Szélesség	237,00 mm
Magasság	49,00 mm
Product weight	2100,00 g
Kábelhossz	1000 mm



FL PFM 65W

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fekete
Ház színe	Fekete
RAL-szám [PIM]	RAL 9017
Felépítmény anyaga	Alumínium
Fénykibocsátó felület anyaga	Üveg
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30...+50 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-40...+70 °C
Csatlakozás típusa	Kábel, 3 pólusú
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK08
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal / Mennyezet / Padló
Felhasználási környezet	Kültér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	70000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	55000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	55000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	35000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	700 mA
ECG - Kimeneti impulzusáram	< 35 %

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / ENEC / EAC / RoHS / EPD
------------	-----------------------------------

Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Ütésbiztos	Nem
EPD-védelem	LEDV-00017-V01.01-EN
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

Biztonsági tudnivalók

– Max. szélterhelési felület: 0,046 m²

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	UI FL PFM 65W - 200 W
	Jogi információk	LSI FL PFM SYM
	Jogi információk	LSI FL PFM SYM
	Jogi információk	Legal Insert FL PFM
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	FLOODLIGHT PFM
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	FL PFM SYM
	EPD-védelem	EPD EN FLOODLIGHT GEN 3 65-200 W PHOTOCELL

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	FL PFM 65W4000K SYM 100 BK
	IES-fájl (IES)	FL PFM 65W 4000K SYM 100 BK
	LDT-fájl (Eulumdat)	FL PFM 65W4000K SYM 100 BK
	LDT-fájl (Eulumdat)	FL PFM 65W 4000K SYM 100 BK



Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	ULD-fájl (DIALux)	FL PFM 65W-4000K SYM 100 BK
	ROLF-fájl (RELUX)	FL PFM 65W-4000K SYM
	UGR-fájl (UGR-tábla)	FL PFM 65W4000K SYM 100 BK
	UGR-fájl (UGR-tábla)	FL PFM 65W 4000K SYM 100 BK
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	FL PFM 65W4000K SYM 100 BK
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	FL PFM 65W 4000K SYM 100 BK
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	FL PFM 65W4000K SYM 100 BK
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	FL PFM 65W 4000K SYM 100 BK
CAD-/BIM-fájlok		Dokumentumnév
	BIM Revit 3D	Floodlight G3
	CAD STEP 3D	FL G3 65W

LOGISZTIKAI ADATOK


Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075422469	Hajtogatott doboz 1	56 mm x 244 mm x 285 mm	2224.00 g	3.89 dm³
4058075422476	Shipping box 4	289 mm x 274 mm x 347 mm	9413.00 g	27.48 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK



		A	B	C		
65 W		150	108	8.5	2x M8	0,046 m ²
80 W		150	108	10.5	2x M10	0,061 m ²
125 W		170	118	10.5	2x M10	0,083 m ²
155 W		170	118	12.5	2x M12	0,102 m ²
200 W		170	118	12.5	2x M12	0,124 m ²



Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.