

TERMÉKADATLAP

ECO HP FLOOD 300W 857 W 40500LM BK

ECO HIGH POWER FLOODLIGHT | Fényvető lámpatest körszimmetrikus fényeloszlással nagy oszlopmagasságú közvilágításhoz



Alkalmazási területek

- Gázkisüléssel működő lámpatestek közvetlen kiváltására
- Sportlétesítmények
- Ipar
- Nagy területek világítása

Termékelőnyök

- Akár 90%-os energiamegtakarítás a halogénizzós floodlight lámpatestekhez képest
- Akár 45%-os energiamegtakarítás a hagyományos kisülőlámpákkal működő lámpatestekhez képest
- Homogén fényáram
- 5 év garancia

Termékjellemzők

- Forgatható, szimmetrikus fényeloszlás magas tér megvilágításához
- Különböző típusú fényeloszlással elérhető többféle változat
- Mounting bracket for up to 180° tilting
- Előre beépített, rugalmas, 1 m hosszú (H05RN-F), 3 x 1,0 mm²-es tekercselt vezetékek



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	300,00 W
Névleges feszültség	100...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	1550,000 mA
Bekapcsolási túláram	80 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	500 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	2
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	2
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	3
Teljesítménytényező (λ)	> 0,95
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	40500 lm
Fényhasznosítás	135 lm/W
Színhőmérséklet	5700 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Természetes fény
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 5 sdcm
Fényerősség	-
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	90 °

ECO CLASS HP FLOODLIGHT
WIDE

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	522,00 mm
Szélesség	370,00 mm
Magasság	152,00 mm
Product weight	10500,00 g
Kábelhossz	1000 mm



HP FLOODLIGHT 300W

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fekete
Ház színe	Fekete
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Fénykibocsátó felület anyaga	Polikarbonát
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40...+45 °C
----------------------------------	--------------

Csatlakozás típusa	Kábel, 3 pólusú
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK08
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Kültér
Állítható	Igen
Fényforrással	Nem
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / RoHS / REACH
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	-
--------------------	---

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	UI ECO HP FLOOD 300W BK
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration of Conformity ECO CLASS HP FLOODLIGHT
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	LDT-fájl (Eulumdat)	ECOHPFLOOD 300W 857 W40500LM BK

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	ECO CLASS HP FLOODLIGHT WIDE

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075372498	Shipping box 1	597 mm x 442 mm x 225 mm	11623.00 g	59.37 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.