

TERMÉKADATLAP

ECO CLASS AREA 30 W 4000 K Gray

ECO CLASS AREALIGHTING Gen 2 | Közvilágítási lámpatestek



Alkalmazási területek

- Közútvilágítás
- Utcák
- Parkolók
- Tervilágítás

Termékelőnyök

- Energiamegtakarítás az akár 120 lm/W-os fényhasznosítással
- Alacsony karbantartási és üzemeltetési költségek a LED hosszú élettartamának köszönhetően
- 5 év garancia

Termékjellemzők

- Elérhető színhőmérsékletek: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Élettartam (L70/B50): akár 50 000 óra
- Védelem típusa: IP66
- Ütésállóság: IK08
- Működési hőmérséklet-tartomány, t_a : $-35 \dots 50$ °C
- Strapabíró, öntött alumíniumház
- 42 mm, 48 mm és 60 mm-es csapátmérővel kompatibilis



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	30,00 W
Névleges feszültség	100...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	16
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	15
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	24
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	3600 lm
Fényhasznosítás	120 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤5 sdc _m
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	135 ° x 75 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	329,00 mm
Szélesség	121,00 mm
Magasság	83,00 mm
Product weight	1016,00 g

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
Ház színe	Szürke
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30...+50 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-35...+70 °C
Csatlakozás típusa	Kábel, 3 pólusú
Védelem típusa	IP66
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK08
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Suspended
Rögzítési hely	Rúd
Felhasználási környezet	Kültér
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / ROHS / REACH
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ECO CLASS AREALIGHTING
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration of Conformity_ECO CLASS AREA
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	ECO AREA S 30W 840 3600LM GR
	LDT-fájl (Eulumdat)	ECO AREA S 30W 840 3600LM GR

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075425330	Hajtogatott doboz 1	368 mm x 117 mm x 170 mm	1177.00 g	7.32 dm ³
4058075425347	Shipping box 10	600 mm x 380 mm x 355 mm	12370.00 g	80.94 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.