

# TERMÉKADATLAP

## LED Ring 18 W 2700 K

Slim design | Keskeny LED lámpatestek LED fényforrással



### Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Folyosók, bejáratok, lépcsőházak, nappalik, pincék, alagsorok
- Konyhák, munkaterületek

### Termékelőnyök

- Nagyon vékony kialakítás
- Akár 80%-os energiamegtakarítás a hagyományos fényforrásokkal működő lámpatestekhez képest
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

### Termékjellemzők

- Mennyezeti lámpatest fejlett LED-technológiával
- Körkörös fénykibocsátás



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Névleges teljesítmény                    | 18,00 W     |
| Névleges feszültség                      | 220...240 V |
| Hálózati frekvencia                      | 50...60 Hz  |
| Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A | -           |
| Teljesítménytényező (λ)                  | > 0,5       |
| Védelmi osztály                          | II          |

Fotometriai adatok

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Fényáram                     | 1400 lm    |
| Fényhasznosítás              | 67 lm/W    |
| Színhőmérséklet              | 2700 K     |
| Színhőmérséklet (megnevezés) | Melegfehér |
| Színvisszaadási index, Ra    | 80         |
| Sugárzási szög               | 180 °      |

MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |           |
|----------------|-----------|
| Átmérő         | 280,00 mm |
| Magasság       | 29,00 mm  |
| Product weight | 415,00 g  |



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Termék színe       | Szürke            |
| Ház színe          | Szürke            |
| Felépítmény anyaga | Polikarbonát (PC) |
| Burkolat anyag     | Polikarbonát (PC) |
| Higanytartalom     | 0.0 mg            |

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | 0...+40 °C        |
| Csatlakozás típusa               | Csavaros terminál |
| Védelem típusa                   | IP20              |
| Szabályozható fényerejű          | Nem               |
| Type of mounting [calc.]         | Surface           |
| Rögzítési hely                   | Mennyezet / Fal   |
| Felhasználási környezet          | Beltér            |
| Fényforrással                    | Igen              |
| Cserélhető fényforrás            | Nem               |

## Élettartam

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on | 20000 h <sup>1)</sup> |
| Kapcsolási ciklusok száma   | 50000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Szabványok                       | CE / REACH / RoHS |
| Korlátozott felületi hőmérséklet | Nem               |
| Cserélhető LED-modul             | Nem cserélhető    |

## berendezés\_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

## Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

## LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                      |                                             | Dokumentumnév                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások | LED RING                             |
|  | Jogi információk                            | Legal insert B-Batterie not dimmable |

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                     |                             | Dokumentumnév           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok | CE Declaration LED Ring |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg     | mennyiség             |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 4058075228436 | Hajtogatott doboz<br>1    | 285 mm x 36 mm x 288 mm                    | 457.00 g  | 2.95 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075228443 | Shipping box<br>10        | 380 mm x 302 mm x 315 mm                   | 4939.00 g | 36.15 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.