

TERMÉKADATLAP

LED Square 14W IP44 Click-CCT

LED SQUARE IP44 | Fali kapcsolóval kétféle választható színhőmérséklettel rendelkező lámpatestek



Alkalmazási területek

- Fali és mennyezeti felületi szerelés
- Fürdőszobák (IP44-es védettség)
- Beltéri alkalmazási területek

Termékelőnyök

- Homogén megvilágítás
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Fali kapcsolóval választható színhőmérséklet (3000 K, 4000 K)
- Védelem típusa: IP44



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	14,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	122 mA
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	1250 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1430 lm
Fényhasznosítás	89 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K / 4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér / Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	90
Standard színmegfelelőségi eloszlás	6 sdcm
Sugárzási szög	180 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	600,00 mm
Szélesség	40,00 mm
Magasság	70,00 mm
Product weight	800,00 g



LED SQUARE IP44 60CM

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium

Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+70 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 2 pólusú (L, N)
Védelem típusa	IP44
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LED SQUARE
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LED SQUARE 14WIP44 930-940CLICK-CCT
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	LED SPOT AND SQUARE CLICK CCT

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075399624	Hajtogatott doboz 1	71 mm x 54 mm x 616 mm	876.00 g	2.36 dm ³
4058075399631	Shipping box 4	626 mm x 152 mm x 120 mm	2172.00 g	11.42 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.