

TERMÉKADATLAP

LED Switch Batten 900 mm 10 W 4000 K

LED SWITCH BATTEN | Keskeny LED-es szabadonsugárzó lámpatestek kapcsolóval, foltmentes szalagvilágításhoz

Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Rejtett megvilágítás
- Kiemelő világítás
- Általános beltéri világítás
- Folyosók, bejáratok, lépcsőházak, nappalik, pincék, alagsorok
- Frízvilágítás



Termékelőnyök

- Kompakt méretének köszönhetően kis helyen elfér
- Beépítésre kész az integrált kapcsolónak és az EU-kompatibilis csatlakozóval ellátott kábelnek köszönhetően
- Könnyű és gyors elektromos bekötés fénysorok beépítéséhez
- Sokoldalú alkalmazás a 300–1200 mm-es kábelhosszoknak köszönhetően.
- 2 különböző rugalmas beépítési szög, 2 különböző szerelési opcióval

Termékjellemzők

- A hagyományos T8 lámpatestek helyettesítésére
- Hagyományos kapcsolójú lámpatest
- Polikarbonát ház
- Élettartam: akár 30 000 óra
- Színhőmérséklet: 3000, 4000 K



- Magas fényhasznosítás: akár 115 lm/W
- Választható hosszok: 0,3, 0,6, 0,9 és 1,2 m
- Szerelési tartozékok mellékelve

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	10,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	75,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	39
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	63
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Teljes harmonikus torzítás	110 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	1100 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1300 lm
Fényhasznosítás	110 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	<5 %
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Sugárzási szög	155 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	873,00 mm
Szélesség	22,00 mm
Magasság	30,00 mm
Product weight	100,00 g
Kábelhossz	1500 mm



LED SWITCH BATTEN 0.9M 10W

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- 1,5 m kábelrel és EU-kompatibilis csatlakozóval
- Tartókonzol mellékelve
- Rögzített csatlakozó és rugalmas összekötő kábel mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezetékek karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LED SWITCH BATTEN
	Jogi információk	Legal insert B-not dimmable
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration LED Switch Batten

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075266964	Hajtogatott doboz 1	41 mm x 46 mm x 920 mm	183.00 g	1.74 dm ³
4058075266971	Shipping box 8	930 mm x 205 mm x 105 mm	1831.00 g	20.02 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.