

TERMÉKADATLAP

LED Power Batten 1200 mm 50 W 4000 K

LED POWER BATTEN | LED-es szabadonsugárzó lámpatestek magas fényhasznosítással



Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Mennyezeti és falfelületi szerelés
- Konyhák, munkaterületek
- Folyosók, lépcsőházak, pincék, alagsorok
- Általános beltéri világítás
- Műhelyek

Termékelőnyök

- Nagy fényerő alacsony fogyasztás mellett
- Magas energiamegtakarítás a hagyományos fényforrásokkal működő lámpatestekhez képest
- Praktikus, minimalista design
- Egyszerűen, szerszámok nélkül beépíthető

Termékjellemzők

- A hagyományos T8 lámpatestek helyettesítésére
- Fali és mennyezeti szabadonsugárzó lámpatest
- Ház anyaga: acéllemez
- Opál polikarbonátból készült diffúzor
- Élettartam: akár 25 000 óra
- Fényáram: akár 5100 lm



- Magas fényhasznosítás: akár 110 lm/W
- Választható hosszok: 0,6 és 1,2 m
- Színhőmérséklet: 3000, 4000 K

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	50,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	255,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	45
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	16
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	10 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	5100 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	6260 lm
Fényhasznosítás	102 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	1.1 %
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	1200,00 mm
Szélesség	82,00 mm
Magasság	48,00 mm
Product weight	985,00 g



LED POWER BATTEN 1.2 48W

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Acél
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Csatlakozás típusa	Rugós terminál
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	12500
---------------------------	-------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

berendezés_tartozékok

- Tartókonzol mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LED POWER BATTEN
	Jogi információk	Legal insert B-not dimmable
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration LED Power Batten
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075266667	Hajtogatott doboz 1	55 mm x 92 mm x 1,275 mm	1227.00 g	6.45 dm³
4058075266674	Shipping box 8	1,290 mm x 205 mm x 255 mm	10974.00 g	67.43 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.