

TERMÉKADATLAP

Cabinet LED Slim Sensor 500mm Two Light

Cabinet LED Slim | Alacsony feszültségű, rejtett vonalvilágító lámpatestek

Alkalmazási területek

- Polc- és rejtett világítás



Termékelőnyök

- Alacsony feszültségű lámpatest külső működtetővel történő egyenáramú működéshez
- Nagyon vékony kialakítás
- Homogén fényeloszlás
- Könnyen és gyorsan felszerelhető szinte minden felületre (ragasztószalag vagy csavar segítségével)

Termékjellemzők

- Fényáram: akár 470 lm
- Érzékeli a mozgásokat az infravörös mozgásérzékelő előtt 5 cm-re
- Fokozat nélküli szabályozás az infravörös mozgásérzékelő legalább egy másodperc időtartamig, 5 cm távolságban történő letakarásával
- Anyaga: alumínium
- Termék színe: fehér
- Két hosszúságban kapható: 30 és 50 cm



– Egy- és kétlámpateszt változatban is kapható

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	18,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	180,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Külső LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	980 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1620 lm
Fényhasznosítás	54 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	500,00 mm
Szélesség	37,60 mm
Magasság	8,00 mm
Product weight	525,00 g
Kábelhossz	1500 mm



CABINET LED SLIM 50CM

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	L POLIKARBON. (PC) AKRILONIT.
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-30...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Szekrény-alulvilágítók
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Mozgásérzékelő
Érzékelőtechnológia	Infravörös/fotocella
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	5 cm

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	empty
--------------------	-------

berendezés_tartozékok

- Külső hálózati adapter (kábelhossz: 1,5 m) mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	CABINET LED SLIM
	Jogi információk	Legal insert B-not dimmable
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration Cabinet LED

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075227736	Hajtogatott doboz 1	71 mm x 71 mm x 609 mm	602.00 g	3.07 dm ³
4058075227743	Shipping box 8	624 mm x 303 mm x 159 mm	5285.00 g	30.06 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.